

Hotte de ventilation, Brandt - AT 1349 X

Installation: évacuation ou recirculation – Pour s'adapter au maximum aux contraintes de votre cuisine, 2 types d'installation vous sont proposés: évacuation ou recirculation. Les hottes Brandt sont livrées avec un équipement complet pour une parfaite installation dans les deux modes.



↔
90 cm



Fr. 699.–
TVA incl. / excl. CAR Fr. 2.49

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	encastrable
Couleur	inox
Commande	boutons
Recirculation / évacuation	évacuation; recirculation
Nombre de vitesses	3
Type d'encastrement	intégrée dans un meuble
Éclairage	oui; Eclairage halogène 2 x 28 W

Données techniques

Norme largeur	90 cm
Classe énergétique	D
Efficacité fluidody- namique	E
Efficacité lumineuse	G
Efficacité de filtration des graisses	C
Volume d'air (débit)	400 m³/h
Consommation annuelle d'énergie	102 kWh

Niveau sonore	71 dB(A) re 1 pW
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz
Courant	10 A
Puissance	186 W
Câble de raccor- dement	Oui
Poids	kg Net: 8, Brut: 8,50
Appareil	mm Hauteur: 180 – Largeur: 898 – Profondeur: 300
Raccord d'évacuation	ø 120
Emballage inclus	mm Hauteur: 260, Largeur: 940, Profondeur: 330
Niche	mm Hauteur: 140, Largeur: 760, Profondeur: 280
EAN	3660767201118

Accessoires inclus

AFC-36	filtres à charbon activ	61.–
Autres accessoires inclus		
Clapet anti retour		

Accessoires

AFC-36	filtres à charbon activ	61.–
--------	-------------------------	------

