



Installation: évacuation ou recirculation – Pour s'adapter au maximum aux contraintes de votre cuisine, 2 types d'installation vous sont proposés: évacuation ou recirculation. Les hottes Brandt sont livrées avec un équipement complet pour une parfaite installation dans les deux modes.



Fr. 799.–
TVA incl. / excl. CAR Fr. 2.49

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	encastrable
Couleur	inox
Commande	boutons
Nombre de positions de réglage	3
Recirculation / évacuation	évacuation; recirculation
Nombre de vitesses	3
Description des vitesses	Petite - moyenne - grande
Type d'encastrement	murale; installation Plug and Play
Éclairage	oui; Eclairage LED 2 x 2W

Données techniques

Norme largeur	60 cm
Classe énergétique	B
Efficacité fluidody- namique	B
Efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses	C

Volume d'air (débit)	600 m ³ /h
Consommation annuelle d'énergie	57 kWh
Pression mesurée au point le plus efficace - P _{bep}	364 Pa
Niveau sonore	68 dB(A) re 1 pW
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz
Courant	10 A
Puissance	196 W
Câble de raccor- dement	Oui
Poids	kg Net: 14, Brut: 18
Appareil	mm Hauteur: 578 – 1'058, Largeur: 600, Profondeur: 500
Appareil avec cheminée hauteur	mm 578 – 1'058
Raccord d'évacuation	ø 120; ø 150
Emballage inclus	mm Hauteur: 560, Largeur: 660, Profondeur: 440
EAN	3660767958883
Autres accessoires inclus	Clapet anti retour

