



Installazione: aria di scarico o aria di ricircolo – L'installazione dipende dalle condizioni della cucina. Sono disponibili due tipi: aria di scarico o aria di ricircolo. Le cappe Brandt sono fornite con accessori completi per consentire entrambi i tipi di installazione.



Fr. 799.–
IVA incl. / CRA escl. Fr. 2.49

Descrizione

Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	A incasso
Colore	Inox
Comando	Tasti
Numero di livelli di impostazione	3
Aria di ricircolo/aria di scarico	Aria di scarico; Aria di ricircolo
Numero di velocità	3
Descrizione velocità	bassa - media - alta
Tipo di montaggio	Cappa a muro; Sistema Plug and Play
Illuminazione disponibile	Sì; Illuminazione a LED 2x2 W

Dati tecnici

Larghezza norma	60 cm
Classe di efficienza energetica	B
Efficienza fluidodinamica	B
Efficienza d'illuminazione	A
Efficienza del filtraggio dei grassi	C

Quantità d'aria (portata)	600 m ³ /h
Consumo annuale di energia	57 kWh
Pressione misurata nel punto più efficiente - P _{bep}	364 Pa
Livello di rumore	68 dB(A) re 1 pW
Volt	230 V
Frequenza	50 Hz
Elettricità	10 A
Potenza	196 W
Cavo di collegamento	Sì
Peso	kg Netto: 14, Lordo: 18
Apparecchio	mm Altezza: 578 – 1'058, Larghezza: 600, Profondità: 500
Altezza apparecchio con vano camino	mm 578 – 1'058
Raccordo per l'aria di scarico	ø 120; ø 150
Imballaggio incluso	mm Altezza: 560, Larghezza: 660, Profondità: 440
EAN	3660767958883

Altri accessori inclusi

Valvola di ritegno

