falmec

Table à induction 90 avec hotte intégrée 📥 - BRERA 90 N

Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch



















Fr. 4'190.-TVA incl. / excl. CAR Fr. 10.81

Description

Description	
Application	ménager
Pose libre/ encastrable	encastrable
Couleur	noir
Commande	slider; digital
Nombre de positions de réglage	10
Display	Clavier digital avec LED rouges
Recirculation / évacuation	évacuation; recirculation
Securité	oui; Indicateur de chaleur résiduelle, Détecteur de récipients, Fonctions de sécurité: arrêt ou verrouillage
Nombre de zones de cuisson	4
Type de zone de cuisson	induction
Zone de cuisson flexible	oui
Description zone de 4 zone de cuisson (24x Double bridge (24x40) Gestion de puissance s	20) ur 3 niveau: 2,8kW, 3,5kW ou 7,4kW

Programmes spéciaux

Fonction chef: maintien au chaud 42°C, décongélation 70°C, pré-ébullition

Mode automatique: ajustement de la vitesse d'aspiration à la puissance des foyers de cuisson

Déscription fonctions

Mode automatique: ajustement de la vitesse d'aspiration à la puissance des foyers de cuisson. Volets en verre noir motorisés

Moteur à induction	oui
Nombre de vitesses	9
Type d'encastrement	encastrement en affleuré; encastrement standard
Type de cadre	sans cadre
Minuterie	oui
Indicateur de saturation des filtres	oui

Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

Norme largeur	90 cm
Classe énergétique	A+++
Efficacité fluidody- namique	Α
Efficacité de filtration des graisses	В



Programmes automatiques



0ui













falmec

Table à induction 90 avec hotte intégrée ▲ - BRERA 90 N

Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch



Volume d'air (débit)	800 m³/h
Consommation annuelle d'énergie	24 kWh
Pression mesurée au point le plus efficace - Pbep	755 Pa
Niveau sonore	62 dB(A) re 1 pW
Puissance cuisson	7'400 W
Raccordement	400 V, 2 PN
Fréquence	50 Hz
Courant	2 x 16 A
Mode veille	oui
Poids kg	Net: 30,30, Brut: 35,50
Appareil mm	Hauteur: 53 – 299, Largeur: 890, Profondeur: 515

Raccord d'évacuation		ø 150
Emballage inclus	mm	Hauteur: 480, Largeur: 980, Profondeur: 615
Découpe	mm	Largeur: 894, Profondeur: 519
Fraisage	mm	Largeur: 867, Profondeur: 495
Verre	mm	Largeur: 890, Profondeur: 515
Rayon verre	mm	Avant: 2, Arrière: 2
EAN		8034122900353

Accessoires

Options supplémentaires

KACL.1006 Kit Acc. - Fi Iter Carbon. Zeolite renouvelable

KACL.1026 Silence Kit





















Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch















∄ ASKO **falmec** De Dietrich ⋄







