

Combiné réfrigérateur-congélateur pose libre Peak ▲ - CBNstd 579i



BioFresh avec HydroBreeze – La brume fraîche, combinée à la température du bac avoisinant les 0 °C, donne aux aliments le coup de pouce supplémentaire pour une plus longue durabilité. HydroBreeze est automatiquement activé pendant 4 sec. toutes les 90 min. et pendant 8 sec. lorsque la porte est ouverte.



InfinitySpring – Le distributeur d'eau permet de se servir en eau sans faire couler de gouttes et garde l'eau fraîche. Il suffit d'appuyer sur le sigle avec la carafe ou le verre pour en profiter. Vous économisez ainsi sur l'achat de bouteilles d'eau et faites une bonne action pour la planète.



SmartSteel à l'intérieur de l'appareil – Le revêtement SmartSteel qui se trouve à l'intérieur de l'appareil donne une apparence d'une rare noblesse et représente également un avantage pour vos aliments, puisque cet acier inoxydable est sûr et hygiénique. De plus, le SmartSteel réduit les traces de doigts



Fr. 7'317.10
TVA incl. / excl. CAR Fr. 50.05

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur	inox
Commande	touchscreen; dans la porte
Display	digital; écran tactile couleur 2.4 pouces
recirculation	Oui
Sécurité	oui; Sécurité enfant
Nombre de zones de température	3
Filtre à charbon actif	oui
Compresseurs à très faibles vibrations	oui
Type de porte	SoftSystem; porte pleine
Charnières de porte	droite réversible
Raccordement d'eau	prise d'eau fixe 3/4"
Poignée de porte	Poignée intégrée verticale
Ice Maker	Oui
Signal d'alarme	alarme de température; visuel et sonore; alarme de porte

Éclairage

oui; Partie réfrigérateur : Colonnes latérales LED, éclairage LED BioFresh et éclairage LED ventilateur Ambilight
Partie congélateur : Eclairage LED et éclairage LED IceMaker

Zone 0°

oui

No Frost

oui

Fastfreeze

commandé par la quantité

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

Classe climatique	SN-T
Classe énergétique	D
Interface	SmartDevice
Capacité de congélation	10 kg/24h
Capacité nette totale	362 l
Capacité utile réfrigération	160 l
Capacité utile congélation	104 l
Capacité utile Zone 0°	98 l
Consommation annuelle d'énergie	226 kWh

Combiné réfrigérateur-congélateur pose libre Peak ▲ - CBNstd 579i**Production de glace** 1,20 kg/24h**Plage de température réfrigération** °C 3 – 9**Plage de température congélation** °C -15 – -26**Niveau sonore** 34 dB(A) re 1 pW**Classe de niveau sonore** B**Raccordement** 230 V**Fréquence** 50/60 Hz**Courant** 1,4 A**Poids** kg Net: 167, Brut: 179**Appareil** mm Hauteur: 2'015 – Largeur: 597 – Profondeur: 675**Emballage inclus** mm Hauteur: 2'087, Largeur: 615, Profondeur: 767**EAN** 4016803057543