

Réfrigérateur sous-plan, porte vitrée, blanc ▲ - CCV 150 WG


Fr. 1'590.-
 TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

Données techniques

Classe climatique	4
Classe énergétique	B
Capacité brute réfrigération	122 l
Capacité utile réfrigération	105 l
Consommation annuelle d'énergie	558 kWh
Plage de température réfrigération	°C 1 – 8
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz
Puissance	130 W
Câble de raccordement	Oui; 2,50 m
Poids	kg Net: 54, Brut: 57
Appareil	mm Hauteur: 835 – Largeur: 600 – Profondeur: 600
Emballage inclus	mm Hauteur: 870, Largeur: 612, Profondeur: 632
Dimensions intérieures totales	mm Hauteur: 690, Largeur: 480, Profondeur: 410

Description

Application	commercial
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur de l'habillage	blanc
Couleur cuve intérieure	blanc
Matériau de l'habillage	acier
Matériau cuve intérieure	acier inox
Matériau des surfaces de rangement réfrigération	grilles plastifiées
Commande	commande électronique
Système de réfrigération partie réfrigération	dynamique
recirculation	Oui
Procédure de dégivrage réfrigération	automatique
Réfrigérant	R600a
Type de porte	porte vitrée isolée

Réfrigérateur sous-plan, porte vitrée, blanc ▲ - CCV 150 WG

Charnières de porte	droite réversible
Porte à fermeture automatique	Oui
Poignée de porte	poignée blanche
Serrure	Oui, mécanique
Surfaces de rangement réglables	2
Éclairage	oui; LED

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Accessoires

007119	Grille petite, plastifiée, blanche	29.-
007119_001	Grille grande, plastifiée, blanche	39.-
007120	Grille petite, plastifiée, blanche	25.-
007120_001	Grille grande, plastifiée, blanche	29.-
007119_008	Rost grau klein	29.-
007119_108	Rost grau gross	39.-
004042_002	Support grille (1 pièce)	3.-
004042_001	Support de grille	3.-
00129032_100	Stapelbausatz weiss	130.-
00129032_200	Stapelbausatz inox	140.-

