

Congélateur sous-plan, porte vitrée, inox ▲ - CFS 150 GES


Fr. 1'990.-
 TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

Données techniques

Appareil	mm	Hauteur: 835 – Largeur: 600 – Profondeur: 600
Emballage inclus	mm	Hauteur: 870, Largeur: 612, Profondeur: 632
Dimensions intérieures totales	mm	Hauteur: 680, Largeur: 460, Profondeur: 410
Poids	kg	Net: 57, Brut: 60
Classe climatique		4
Classe énergétique		C
Capacité brute congélation		115 l
Capacité utile congélation		108 l
Consommation annuelle d'énergie		1'331 kWh
Plage de température congélation	°C	-16 – -20
Raccordement		230 V
Fréquence		50 Hz
Puissance		155 W
Câble de raccordement		Oui; 2,50 m

Description

Application	commercial
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur de l'habillage	couleur inox
Couleur cuve intérieure	couleur inox
Matériau de l'habillage	acier inox
Matériau cuve intérieure	aluminium
Matériau des surfaces de rangement congélation	Acier plastifiée
Commande	commande électronique
Système de réfrigération partie congélation	statique
Procédure de dégivrage congélation	manuelle
Réfrigérant	R600a
Type de porte	porte vitrée isolée
Charnières de porte	droite réversible

Congélateur sous-plan, porte vitrée, inox ▲ - CFS 150 GES

Porte à fermeture automatique	Oui
Poignée de porte	poignée grise
Serrure	Oui, mécanique
Surfaces de rangement réglables	2
Éclairage	oui; LED

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Accessoires

007120	Grille petite, plastifiée, blanche	25.-
007120_001	Grille grande, plastifiée, blanche	29.-
007120_008	Rost grau klein	29.-
007120_108	Rost grau gross	39.-
004042_002	Support grille (1 pièce)	3.-
004042_001	Support de grille	3.-
00129032_100	Stapelbausatz weiss	130.-
00129032_200	Stapelbausatz inox	140.-

