



LED



Fr. 3'390.-

TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

N° d'article original: COOLLABPRO 8160

**Données techniques**

|  |    |   |
|--|----|---|
| <b>Appareil</b>                                    | mm | Hauteur: 819 – Largeur: 597 – Profondeur: 605 |
| <b>Emballage inclus</b>                            | mm | Hauteur: 890, Largeur: 615, Profondeur: 710   |
| <b>Dimensions intérieures partie réfrigérateur</b> | mm | Hauteur: 620, Largeur: 450, Profondeur: 440   |
| <b>Poids</b>                                       | kg | Net: 35, Brut: 37                             |
| <b>Type d'application</b>                          |    | Labo  |
| <b>Classe climatique</b>                           |    | 7   |
| <b>Contact sans potentiel</b>                      |    | Oui   |
| <b>Capacité brute réfrigération</b>                |    | 134 l   |
| <b>Capacité utile réfrigération</b>                |    | 102 l   |
| <b>Émission de chaleur</b>                         |    | 170 kJ/h                                      |
| <b>Consommation annuelle d'énergie</b>             |    | 111 kWh                                       |
| <b>Plage de température</b>                        | °C | 2 – 8   |
| <b>Réglage consigne limité</b>                     | °C | 5   |
| <b>Alarme panne de courant</b>                     |    | oui, 12 h                                     |

**Thermostat de sécurité temp. inférieures à** 2 °C

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Niveau sonore</b>                                      | 44 dB(A) re 1 pW |
| <b>Raccordement</b>                                       | 230 V            |
| <b>Fréquence</b>  | 50 Hz            |
| <b>Courant</b>  | 2 A              |
| <b>Puissance</b>  | 50 W             |
| <b>Câble de raccordement</b>                              | Oui; 3 m         |
| <b>Résistance des surfaces de rangement réfrigération</b> | 45 kg            |

**Description**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Application</b>                                      | Mediline            |
| <b>Pose libre/ encastrable</b>                          | pose libre          |
| <b>Couleur</b>  | blanc               |
| <b>Matériau des surfaces de rangement réfrigération</b> | grilles plastifiées |
| <b>Matériau de la porte/ couvercle</b>                  | acier               |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Commande                             | électronique (Liebherr)                         |
| Display                              | digital   |
| Système de réfrigération             | dynamique                                       |
| recirculation                        | Oui   |
| Procédure de dégivrage réfrigération | automatique                                     |
| Réfrigérant                          | R600a   |
| Type de porte                        | porte pleine                                    |
| Charnières de porte                  | droite réversible                               |
| Porte à fermeture automatique        | Oui   |
| Poignée de porte                     | poignée tube avec mécanisme d'ouverture intégré |
| Serrure                              | Oui, mécanique                                  |
| Surfaces de rangement réglables      | 3   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Nombre d'inserts (max.) | 3  |
| Passage sonde           | Oui, 12 mm                               |
| Signal d'alarme         | visuel et sonore                         |
| Éclairage               | oui; Eclairage LED commutable séparément |

▲ Distribution selective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

**Accessoires**

|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| <b>CR SENSOR</b>   | Capteur de température (avec 1 sonde et certificat) | 280.-  |
| <b>306000-HMT2</b> | Tiroir à médicaments, AluCool                       | 214.-  |
| <b>7113408</b>     | Grille plastifiée blanche                           | 54.30  |
| <b>7746588</b>     | Plaque perforée blanche                             | 135.70 |
| <b>9876098</b>     | Cadre de raccordement blanc                         | 236.50 |
| <b>9904819</b>     | Socle à roulettes blanc                             | 602.80 |