



Comando touch con display a LED – Le nostre cappe aspiranti sono dotate di un intuitivo pannello di comando TouchControl con display LED in vetro scuro. Il display è a risparmio energetico e passa in modalità di risparmio energetico quando non è in uso.



Air Logic™ – Grazie a un'esclusiva disposizione dei fori, il sistema Air Logic™ garantisce l'utilizzo dell'intera superficie della cappa aspirante per l'estrazione dei fumi. La cappa funziona in modo estremamente efficiente, silenzioso e a basso consumo energetico.



Indicatore di aria pulita e filtro – Se i filtri sono intasati, non importa quanto sia efficiente la cappa aspirante. Le prestazioni si riducono notevolmente. Per questo motivo abbiamo sviluppato un indicatore del filtro. Indica quando il filtro deve essere pulito.













100			-			
	മര	187	78/	n	n	Ω

Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	Posa libera
Colore	Vetro nero con effetto perla
Comando	Tasti elettronici Touch
Display	digitale
Aria di ricircolo/aria di scarico	Aira di scarico; Aria di ricircolo

## Programmi speciali

Funzione Clean-Air per un cambio dell'aria ambiente in 24 ore; funzione di regolazione luminosa; modalità prelievo e riciclo; aspirazione periferica

regulazione iuminosa,	modania prenevo e ricicio, aspirazione pernenca
Aspirazione perimetrale	Sì
Motore a induzione	Sì
Numero di velocità	9
Descrizione velocità	incluse 3 impostazioni intensive; indicatore di velocità a LED
Tipo di montaggio	Cappa a muro
Illuminazione disponibile	Si; Illuminazione con strisce a LED: 2 x 3,8 W; impostazione della temperatura di colore 2500–5700 K
Indicazione filtri ostruiti	Sì
Sensore di prossimità	Sì

 $\overline{\blacktriangle}$ 

Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

## Dati tecnici

Larghezza norma	120 cm
Classe di efficienza energetica	A+
Efficienza d'illumi- nazione	Α
Efficienza del filtraggio dei grassi	С
Quantità d'aria (portata)	818 m³/h
Consumo annuale di energia	51 kWh
Pressione misurata nel punto più efficiente - Pbep	261 Pa
Livello di rumore	69 dB(A) re 1 pW
Volt	230 V
Frequenza	50 Hz
Elettricità	10 A
Potenza	177 W
Cavo di collegamento	Si; 1,50 m
Peso kg	Netto: 39
Apparecchio mm	Altezza: 85 – Larghezza: 1'198 – Profondità: 534
Altezza mm apparecchio con vano camino	707 – 1'252
EAN	3838782122910













## Cappa aspirante ELEMENTS ▲ - CW 41230 G

Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch



Altri accessori inclusi

2 filtri per i grassi in acciaio inox, lavabili in lavastoviglie; valvola di ritegno; tubo di scarico incluso

**Accessori** 

RMS 104WSN Kit di ricircolo

217.-









