

Bahut de congélation pose libre - Cfd 2085



FrostProtect – Les appareils avec FrostProtect rend compatibles avec une basse température maximale de -15 °C. Si la température ambiante descend moins de +10 °C, ces appareils continuent à fonctionner. Les appareils peuvent être installés dans des pièces non chauffées, p. ex. dans un garage.



Fr. 1'990.–

TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur	blanc
Commande	électronique à touche
Display	digital; MagicEye avec display LCD
Sécurité	oui; Sécurité enfant
Programmes spéciaux	FrostProtect : fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C
Compresseurs à très faibles vibrations	oui
Type de porte	SoftSystem; couvercle rabatable
Poignée de porte	Poignées intégrées horizontales
Ice Maker	Non
Signal d'alarme	visuel et sonore
Éclairage	oui; Eclairage LED
Fastfreeze	commandé par la quantité

Données techniques

Classe climatique	SN-T
Classe énergétique	D
Capacité de congélation	10 kg/24h
Capacité nette totale	248 l
Capacité utile congélation	248 l
Consommation annuelle d'énergie	162 kWh
Niveau sonore	33 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz
Courant	1 A
Poids	kg Net: 60,40, Brut: 65,50
Appareil	mm Hauteur: 825 – Largeur: 1'255 – Profondeur: 722
Emballage inclus	mm Hauteur: 849, Largeur: 1'263, Profondeur: 733
EAN	9550000031029

Bahut de congélation pose libre - Cfd 2085

