

Baule di congelazione posa libera - Cfd 2085



FrostProtect – Gli apparecchi dotati di FrostProtect sono progettati con una particolare idoneità alle basse temperature, fino a -15 °C. Se la temperatura ambiente scende sotto i +10 °C, continuano a funzionare in modo efficiente. Potete così collocare gli elettrodomestici anche in locali non riscaldati come ad esempio il garage.



Fr. 2'760.20
IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11

Descrizione

Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	Posa libera
Colore	Bianco
Comando	Elettronica a tasti
Display	digitale; MagicEye con display LCD
Sicurezza presente	Sì; Sicurezza bambini
Programmi speciali	FrostProtect: utilizzabile fino a una temperatura ambiente di max. -15 °C
Compressori a bassa vibrazione	Sì
Tipo di porta	SoftSystem; Coperchio pieghevole
Maniglia della porta	Impugnature orizzontali
Ice Maker	No
Segnale di avvertimento anomalie	ottico e acustico
Illuminazione disponibile	Sì; Illuminazione a LED
Fastfreeze	quantità controllata

Dati tecnici

Classe climatica	SN-T
Classe di efficienza energetica	D
Capacità di congelazione	10 kg/24h
Volume utile complessivo	248 l
Volume utile congelazione	248 l
Consumo annuale di energia	162 kWh
Livello di rumore	33 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni sonore	B
Volt	230 V
Frequenza	50 Hz
Elettricità	1 A
Peso	kg Netto: 60,40, Lordo: 65,50
Apparecchio	mm Altezza: 825 – Larghezza: 1'255 – Profondità: 722
Imballaggio incluso	mm Altezza: 849, Larghezza: 1'263, Profondità: 733
EAN	9550000031029

Baule di congelazione posa libera - Cfd 2085