



Fr. 4'390.-

IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11

No originale di articolo.: LCV-4010-24 M

**Dati tecnici**

<b>Apparecchio</b>	mm	Altezza: 2'003 – Larghezza: 601 – Profondità: 618
<b>Imballaggio incluso</b>	mm	Altezza: 2'055, Larghezza: 615, Profondità: 709
<b>Dimensioni interne, vano frigorifero</b>	mm	Altezza: 1'105, Larghezza: 440, Profondità: 441
<b>Dimensioni interne, vano congelatore</b>	mm	Altezza (min): 597, Larghezza: 433, Profondità: 435
<b>Peso</b>	kg	Netto: 84, Lordo: 90
<b>Tipo di applicazione</b>		Laboratorio
<b>Classe climatica</b>		7
<b>Isolazione</b>	mm	70 – 70
<b>Interfaccia</b>		RS 485
<b>Contatto a potenziale zero</b>		Sì
<b>Volume lordo refrigerazione</b>		254 l
<b>Volume lordo congelazione</b>		107 l
<b>Volume utile refrigerazione</b>		240 l
<b>Volume utile congelazione</b>		105 l

Emissione di calore 367 kJ/h

Consumo annuale di energia 657 kWh

Range di temperatura °C 2 – 8

Range di temperatura 2 °C 15 – 25

Range temperatura di congelazione °C -15 – -30

Regolazione del valore nominale °C 4 – 6

Regolazione del valore nominale 2 °C 18 – 20

Termostato di sicurezza temperatura inferiore a 2 °C

Livello di rumore 52 dB(A) re 1 pW

Volt 230 V

Frequenza 50 Hz

Elettricità 1,5 A

Capacità vani portaoggetti refrigerazione 45 kg

**Capacità vani portaoggetti congelazione** 24 kg

**Descrizione**

**Applicazione** Mediline

**Posa libera/incasso** Posa libera

**Colore** Bianco

**Materiale piani di appoggio congelazione** Vetro

**Materiale piani di appoggio refrigerazione** griglie rivestite in plastica

**Materiale porta/coperchio** Acciaio

**Comando** elettronico (Carel)

**Display** digitale

**Sistema di raffreddamento** dinamico

**Aria di ricircolo** Sì

**Sbrinamento refrigerazione** automatico

**Sbrinamento congelazione** manuale

**Refrigerante** R600a

**Tipo di porta** porta intera

**Cerniera della porta** Destra modificabile

**Porta a chiusura automatica** Sì

**Maniglia della porta** maniglia a barra con meccanica di apertura integrata

**Serratura** Sì, meccanica

**Vani portaoggetti regolabili** 4

**Numero di unità a scorrimento** 7

**Passaggio della sonda** Sì, 10 mm

**Segnale di avvertimento anomalie** ottico e acustico

**Accessori**

<b>FMG-GSM</b>	FORS Mediline-Gateway	745.-
<b>306121</b>	Cassetto singolo AluCool MEDI	210.-
<b>306118</b>	Cassetto singolo con chiusura, AluCool, 111 mm	416.-
<b>306119</b>	Cassetto singolo con chiusura, AluCool, 160 mm	447.-
<b>7113333</b>	Griglia di supporto plastificata bianca	54.-
<b>9293629</b>	Ripiano in vetro	54.-
<b>9590391</b>	Copertura per evaporatore bianco	97.-
<b>9592756</b>	Binario a rotelle (kit di 2 pz.)	155.-
<b>9590407</b>	Sonda di temperatura del prodotto (NTC), 3m	83.-
<b>9033028</b>	Set di ricambio maniglia bianca	67.-