

Labor Kühl- und Gefrierkombination ATEX, 200 cm - CombiSafe 20060



Fr. 4'190.-

Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 28.11

Originale Artikel Nr.: LCXV-4010-24 M

Technische Daten

Anwendungs Typ	Explosionsschutzter Innenraum
Klimaklasse	7
Isolierung	mm 70 – 70
Schnittstelle	RS 485
Potentialfreier Kontakt	Ja
Bruttoinhalt Kühlen	254 l
Bruttoinhalt Gefrieren	107 l
Nutzzinhalt Kühlen	240 l
Nutzzinhalt Gefrieren	105 l
Wärmeabgabe	400 kJ/h
Jahresverbrauch Energie	657 kWh
Temperaturbereich	°C 2 – 8
Temperaturbereich 2	°C 15 – 25
Temperaturbereich Gefrieren	°C -15 – -30
Sollwertstellung	°C 4 – 6
Sollwertstellung 2	°C 18 – 20

Sicherheitsthermostat Temperatur unter	2 °C
Geräuschwert	52 dB(A) re 1 pW
Anschluss	230 V
Frequenz	50 Hz
Strom	1.5 A
Belastbarkeit Ablageflächen Kühlen	40 kg
Belastbarkeit Ablageflächen Gefrieren	24 kg
Gewicht	kg Netto: 87, Brutto: 92
Gerät	mm Höhe: 2'003 – Breite: 601 – Tiefe: 618
Inkl. Verpackung	mm Höhe: 2'055, Breite: 615, Tiefe: 709
Innenmasse Kühlteil	mm Höhe: 1'105, Breite: 440, Tiefe: 441
Innenmasse Gefrierteil	mm Höhe (min.): 597, Breite: 433, Tiefe: 435

Beschreibung

Anwendung	Mediline
Stand/Einbau	Standgerät
Farbe	Weiss

Labor Kühl- und Gefrierkombination ATEX, 200 cm - CombiSafe 20060

Material Ablageflächen Gefrieren	Glas
Material Ablageflächen Kühlen	Glas
Material Tür/Deckel	Stahl
Steuerung	elektronisch (Carel)
Display	digital
Kühlsystem	dynamisch
Umluft	Ja
Abtauverfahren Kühlen	automatisch
Abtauverfahren Gefrieren	Manuell
Kältemittel	R600a
Türtyp	Volltür
Türanschlag	Rechts wechselbar

Türe Selbst-schliessend	Ja
Türgriff	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Schloss	Ja, mechanisch
Verstellbare Ablageflächen	4
Durchführung Sonde	Ja, 10 mm
Störung Warnsignal	optisch und akustisch

Zubehör

9293629	Glasplatte	54.-
9590391	Verdampferabdeckung weiss	97.-
9592756	Rollenschienen (2 Stück)	155.-
9590145	NTC-Produkttemperaturfühler, 3m	83.-
9033028	Nachrüstatz Stangengriff weiss	67.-