



Fr. 4'190.-

TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

N° d'article original: LCEXV-4010-24 M

Données techniques

Type d'application	Cuve antidéflagrante
Classe climatique	7
Isolation mm	70 – 70
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui
Capacité brute réfrigération	254 l
Capacité brute congélation	107 l
Capacité utile réfrigération	240 l
Capacité utile congélation	105 l
Émission de chaleur	400 kJ/h
Consommation annuelle d'énergie	657 kWh
Plage de température	°C 2 – 8
Plage de température 2	°C 15 – 25
Plage de température congélation	°C -15 – -30

Réglage consigne limité	°C 4 – 6
Réglage consigne limité 2	°C 18 – 20
Thermostat de sécurité temp. inférieures à	2 °C
Niveau sonore	52 dB(A) re 1 pW
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz
Courant	1,5 A
Résistance des surfaces de rangement réfrigération	40 kg
Résistance des surfaces de rangement congélation	24 kg
Poids	kg Net: 87, Brut: 92
Appareil	mm Hauteur: 2'003 – Largeur: 601 – Profondeur: 618
Emballage inclus	mm Hauteur: 2'055, Largeur: 615, Profondeur: 709
Dimensions intérieures partie réfrigérateur	mm Hauteur: 1'105, Largeur: 440, Profondeur: 441

Dimensions mm Hauteur (min): 597, Largeur: 433, Profondeur: 435
intérieures partie
congélateur

Description

Application	Mediline
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur	blanc
Matériau des surfaces de rangement congélation	verre
Matériau des surfaces de rangement réfrigération	verre
Matériau de la porte/ couvercle	acier
Commande	électronique (Carel)
Display	digital
Système de réfrigération	dynamique
recirculation	Oui

Procédure de dégivrage réfrigération automatique

Procédure de dégivrage congélation	manuelle
Réfrigérant	R600a
Type de porte	porte pleine
Charnières de porte	droite réversible
Porte à fermeture automatique	Oui
Poignée de porte	poignée tube avec mécanisme d'ouverture intégré
Serrure	Oui, mécanique
Surfaces de rangement réglables	4
Passage sonde	Oui, 10 mm
Signal d'alarme	visuel et sonore

Accessoires

9293629	Clayette en verre	54.–
9590391	Cache d'évaporateur blanc	97.–
9592756	Rails à roulettes (2 pièces)	155.–
9590145	Sonde de température produit (NTC), 3m	83.–
9033028	Kit de modification poignée blanche	67.–