



Fr. 4'490.-
IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11
No originale di articolo.: BMKUV-1610/2

Dati tecnici

Apparecchio mm Altezza: 820 – Larghezza: 601 – Profondità: 618

Imballaggio incluso mm Altezza: 875, Larghezza: 615, Profondità: 709

Dimensioni interne, vano frigorifero mm Altezza: 670, Larghezza: 440, Profondità: 435

Peso kg Netto: 47, Lordo: 49

Isolazione mm 40 – 40

Interfaccia RS 485

Contatto a potenziale zero Sì

Volume lordo refrigerazione 142 l

Volume utile refrigerazione 109 l

Emissione di calore 184 kJ/h

Consumo annuale di energia 273 kWh

Range di temperatura °C 2 – 6

Regolazione del valore nominale °C 4

Allarme mancanza rete Sì, 12 h

Termostato di sicurezza temperatura inferiore a 2 °C

Livello di rumore 47 dB(A) re 1 pW

Volt 230 V

Frequenza 50 Hz

Elettricità 1 A

Capacità vani portaoggetti refrigerazione 25 kg

Descrizione

Applicazione Mediline

Posa libera/incasso Posa libera

Colore Bianco

Materiale piani di appoggio refrigerazione Vaschetta in alluminio per il sangue

Materiale porta/coperchio Acciaio

Comando elettronico (Carel)

Display digitale

Sistema di raffreddamento dinamico

| | |
|-------------------------------------|--|
| Aria di ricircolo | Sì |
| Sbrinamento refrigerazione | automatico |
| Refrigerante | R600a |
| Tipo di porta | porta intera |
| Cerniera della porta | Destra modificabile |
| Porta a chiusura automatica | Sì |
| Maniglia della porta | maniglia a barra con meccanica di apertura integrata |
| Serratura | Sì, meccanica |
| Vani portaoggetti regolabili | 2 |

| | |
|---|-------------------|
| Passaggio della sonda | Sì, 10 mm |
| Segnale di avvertimento anomalie | ottico e acustico |

Accessori

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|-------|
| FMG-GSM | FORS Mediline-Gateway | 745.- |
| SCHLOSS FORS O.Z. | Serratura senza cilindro | 430.- |
| 9590521 | Binario a rotelle (kit di 2 pz.) | 97.- |
| 9033028 | Set di ricambio maniglia bianca | 67.- |