



Fr. 13'190.-

IVA incl. / CRA escl. Fr. 50.05

No originale di articolo.: BLKPV-6523/6

## Dati tecnici

|   |    |   |
|---|----|---|
| <b>Apparecchio</b>                          | mm | Altezza: 2'160 – Larghezza: 700 – Profondità: 830 |
| <b>Imballaggio incluso</b>                  | mm | Altezza: 2'220, Larghezza: 745, Profondità: 875   |
| <b>Dimensioni interne, vano frigorifero</b> | mm | Altezza: 1'550, Larghezza: 533, Profondità: 650   |
| <b>Peso</b>                                 | kg | Netto: 168, Lordo: 194                            |
| <b>Isolazione</b>                           | mm | 60 – 83   |
| <b>Interfaccia</b>                          |    | RS 485  |
| <b>Contatto a potenziale zero</b>           |    | Sì  |
| <b>Volume lordo refrigerazione</b>          |    | 602 l   |
| <b>Volume utile refrigerazione</b>          |    | 430 l   |
| <b>Emissione di calore</b>                  |    | 300 kJ/h  |
| <b>Consumo annuale di energia</b>           |    | 571 kWh   |
| <b>Range di temperatura</b>                 | °C | 2 – 6   |
| <b>Regolazione del valore nominale</b>      | °C | 4   |
| <b>Allarme mancanza rete</b>                |    | Sì, 72 h  |

**Termostato di sicurezza temperatura inferiore a** 2 °C

**Livello di rumore** 58 dB(A) re 1 pW

**Volt** 230 V

**Frequenza** 50 Hz

**Elettricità** 2 A

**Capacità vani portaoggetti refrigerazione** 25 kg

## Descrizione

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Applicazione</b>                               | Mediline                             |
| <b>Posa libera/incasso</b>                        | Posa libera                          |
| <b>Colore</b>                                     | Bianco                               |
| <b>Materiale piani di appoggio refrigerazione</b> | Vaschetta in alluminio per il sangue |
| <b>Materiale porta/coperchio</b>                  | Vetro                                |
| <b>Comando</b>                                    | elettronico (Carel)                  |
| <b>Display</b>                                    | digitale                             |
| <b>Sistema di raffreddamento</b>                  | dinamico                             |

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Aria di ricircolo</b>            | Sì                      |
| <b>Sbrinamento refrigerazione</b>   | automatico              |
| <b>Refrigerante</b>                 | R290                    |
| <b>Tipo di porta</b>                | porta in vetro isolante |
| <b>Cerniera della porta</b>         | Destra modificabile     |
| <b>Porta a chiusura automatica</b>  | Sì                      |
| <b>Serratura</b>                    | Sì, meccanica           |
| <b>Vani portaoggetti regolabili</b> | 6                       |

|   |   |
|---|---|
| <b>Passaggio della sonda</b>            | Sì, 7 mm  |
| <b>Segnale di avvertimento anomalie</b> | ottico e acustico                                 |
| <b>Illuminazione disponibile</b>        | Sì; Illuminazione a LED, attivabile separatamente |

**Accessori**

|                |                                |       |
|----------------|--------------------------------|-------|
| <b>FMG-GSM</b> | FORS Mediline-Gateway          | 745.- |
| <b>9592784</b> | Kit piedi regolabili (4 pezzi) | 124.- |