

Frigorifero da laboratorio, 215 cm - CoolLab-G 215143



Fr. 11'990.-

IVA incl.

No originale di articolo.: LKPV-1423-41 M

Dati tecnici

Tipo di applicazione	Laboratorio
Classe climatica	5
Isolazione	mm 60 – 83
Interfaccia	RS 485
Contatto a potenziale zero	Sì
Volume lordo refrigerazione	1'366 l
Volume utile refrigerazione	980 l
Emissione di calore	515 kJ/h
Consumo annuale di energia	820 kWh
Range di temperatura	°C 2 – 8
Regolazione del valore nominale	°C 4 – 6
Allarme mancanza rete	Sì, 72 h
Livello di rumore	58 dB(A) re 1 pW
Volt	230 V
Frequenza	50 Hz
Elettricità	3 A

Capacità vani portaoggetti refrigerazione	60 kg
Peso	kg Netto: 221, Lordo: 266
Apparecchio	mm Altezza: 2'160 – Larghezza: 1'430 – Profondità: 830
Imballaggio incluso	mm Altezza: 2'210, Larghezza: 1'475, Profondità: 875
Dimensioni interne, vano frigorifero	mm Altezza: 1'500, Larghezza: 1'236, Profondità: 650

Descrizione

Applicazione	Mediline
Posa libera/incasso	Posa libera
Colore	Bianco
Materiale piani di appoggio refrigerazione	griglie rivestite in plastica
Materiale porta/coperchio	Vetro
Comando	elettronico (Carel)
Display	digitale
Sistema di raffreddamento	dinamico
Aria di ricircolo	Sì

Frigorifero da laboratorio, 215 cm - CoolLab-G 215143

Sbrinamento refrigerazione	automatico
Refrigerante	R290
Tipo di porta	porta in vetro isolante
Cerniera della porta	Fisso a sinistra; Fisso a destra
Vani portaoggetti regolabili	8
Numero di unità a scorrimento	34
Passaggio della sonda	Sì, 7 mm
Serratura	Sì, meccanica
Porta a chiusura automatica	Sì
Segnale di avvertimento anomalie	ottico e acustico
Illuminazione disponibile	Sì; Illuminazione a LED, attivabile separatamente

Accessori

FMG-GSM	FORS Mediline-Gateway	745.-
CR SENSOR	Sensore di temperatura (incl. 1 sonda e certificato)	280.-
306000-LKP1	Cassetto singolo AluCool MEDI, 25KG	317.-
305136	Cassetto singolo AluCool MEDI, 40KG	326.-
305137	Cassetto singolo AluCool MEDI, 70KG	368.-
305210N	Cassetto per medicinali / sangue AluCool, 161 mm	442.-
7112393	Griglia di supporto plastificata grigia	83.-
9001757	Guida di supporto sinistra	23.-
9001761	Guida di supporto destra	23.-
210308-1422	Piastra perforata	88.-
9593241	Kit piedi regolabili (5 pezzi)	155.-
9590639	Apertura a pedale (2 pezzi)	391.-
9590407	Sonda di temperatura del prodotto (NTC), 3m	83.-