



Fr. 3'290.— TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11 N° d'article original: COOLLAB-G 8160

| Don | nées | took | mia | 11100 |
|-----|------|------|-----|-------|
| DON | nees | recn | ши | mes |
| | | | | |

| Appareil | mm | Hauteur: 819 – Largeur: 597 – Profondeur: 605 | |
|---|-----|---|--|
| Emballage inclus | mm | Hauteur: 890, Largeur: 615, Profondeur: 710 | |
| Dimensions intérieures partie réfrigérateur | mm | Hauteur: 620, Largeur: 450, Profondeur: 460 | |
| Poids | kg | Net: 43, Brut: 45 | |
| Type d'application | | Labo | |
| Classe climatique |) | 7 | |
| Contact sans potentiel | | Oui | |
| Capacité brute réfrigération | | 137 I | |
| Capacité utile réfrigération | | 102 I | |
| Émission de chale | eur | 235 kJ/h | |
| Consommation annuelle d'énergi | е | 214 kWh | |
| Plage de température | °C | 2 – 8 | |
| Réglage consigne limité | °C | 5 | |
| Thermostat de sécurité temp. inférieures à | | 2 °C | |

| Niveau sonore | 47 dB(A) re 1 pW |
|---|------------------|
| Raccordement | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Courant | 2 A |
| Puissance | 100 W |
| Câble de raccor- dement | Oui; 3 m |
| Résistance des surfaces de rangement réfrigé- ration | 45 kg |

Description

| Application | Mediline |
|---|-------------------------|
| Pose libre/ encastrable | pose libre |
| Couleur | blanc |
| Matériau des surfaces de rangement réfrigé- ration | grilles plastifiées |
| Matériau de la porte/ couvercle | verre |
| Commande | électronique (Liebherr) |
| Display | digital |



Réfrigérateur de laboratoire, 81.9 cm ▲ - CoolLab-G 8160

Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch



| Système de réfrigé- ration | dynamique |
|--|---|
| recirculation | Oui |
| Procédure de dégivrage réfrigé- ration | automatique |
| Réfrigérant | R600a |
| Type de porte | porte vitrée isolée |
| Charnières de porte | droite réversible |
| Porte à fermeture automatique | Oui |
| Poignée de porte | poignée tube avec mécanisme d'ouverture intégré |
| Serrure | Oui, mécanique |
| Surfaces de rangement réglables | 3 |
| Nombre d'inserts (max.) | 3 |

| Signal d'alarme | visuel et sonore |
|-------------------|---|
| clairage | oui; Eclairage LED commutable séparément |
| Distribution séle | ective des modèles. Exclusivement réservé aux tractuels. |

Accessoires

| CR SENSOR | Capteur de température (avec 1 sonde et certificat) | 280.– |
|-------------|---|--------|
| 306000-HMT2 | Tiroir à médicaments, AluCool | 214.– |
| 7113408 | Grille plastifiée blanche | 54.30 |
| 7746588 | Plaque perforée blanche | 135.70 |
| 9876098 | Cadre de raccordement blanc | 236.50 |
| 9904819 | Socle à roulettes blanc | 602.80 |



