Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch





LED



Fr. 3'290.— IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11 No originale di articolo.: COOLLAB-G 8160

_		-		
- II	ati	tο	$\alpha$ n	IOI
- 1.7	$\alpha$	110		1111

Apparecchio	mm	Altezza: 819 – Larghezza: 597 – Profondità: 605
Imballaggio incluso	mm	Altezza: 890, Larghezza: 615, Profondità: 710
Dimensioni interne, vano frigorifero	mm	Altezza: 620, Larghezza: 450, Profondità: 460
Peso	kg	Netto: 43, Lordo: 45
Tipo di applicaz	ione	Laboratorio
Classe climatic	a	7
Contatto a pote zero	nziale	Sì
Volume lordo re razione	efrige-	137 I
Volume utile ref	frige-	102 I
Emissione di ca	llore	235 kJ/h
Consumo annua energia	ale di	214 kWh
Range di temperatura	°C	2 – 8
Regolazione de valore nominale		5

Termostato di 2°C sicurezza temperatura inferiore Livello di rumore 47 dB(A) re 1 pW Volt 230 V Frequenza 50 Hz Elettricità 2 A Potenza 100 W Cavo di Sì; 3 m collegamento Capacità vani 45 kg portaoggetti refrigerazione

## **Descrizione**

Applicazione	Mediline
Posa libera/incasso	Posa libera
Colore	Bianco
Materiale piani di appoggio refrige- razione	griglie rivestite in plastica
Materiale porta/ coperchio	Vetro
Comando	elettronico (Liebherr)



## Frigorifero da laboratorio, 81.9 cm 📥 - CoolLab-G 8160

Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch



Display	digitale
Sistema di raffred- damento	dinamico
Aria di ricircolo	Sì
Sbrinamento refrige- razione	automatico
Refrigerante	R600a
Tipo di porta	porta in vetro isolante
Cerniera della porta	Destra modificabile
Porta a chiusura automatica	Sì
Maniglia della porta	maniglia a barra con meccanica di apertura integrata
Serratura	Sì, meccanica
Vani portaoggetti regolabili	3
Numero di unità a scorrimento	3

Passaggio della sonda	Sì, 12 mm	
Segnale di avvertimento anomalie	ottico e acustico	
Illuminazione disponibile	Sì; Illuminazione a LED, attivabile separa	tamente
Distribuzione partner cont	e commerciale selettiva. Esclusivamente disponib rattuali.	ile per i
Accessori		
CR SENSOR	Sensore di temperatura (incl. 1 sonda e	280

CR SENSOR	Sensore di temperatura (incl. 1 sonda e certificato)	280.–
306000-HMT2	Cassetto per medicinali, AluCool	214.–
7113408	Griglia di supporto plastificata bianca	54.30
7746588	Piastra perforata bianca	135.70
9876098	Cornice di collegamento bianca	236.50
9904819	Base a rotelle bianca	602.80



