





Fr. 3'590.— IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11 No originale di articolo.: COOLLABPRO-G 8160

Dati tecnici	
Apparecchio mm	Altezza: 819 – Larghezza: 597 – Profondità: 605
Imballaggio mm incluso	Altezza: 890, Larghezza: 615, Profondità: 710
Dimensioni mm interne, vano frigorifero	Altezza: 620, Larghezza: 450, Profondità: 460
Peso kg	Netto: 43, Lordo: 45
Tipo di applicazione	Laboratorio
Classe climatica	7
Contatto a potenziale zero	Sì
Volume lordo refrige- razione	137 I
Volume utile refrige- razione	102 I
Emissione di calore	170 kJ/h
Consumo annuale di energia	187 kWh
Range di °C temperatura	2 – 8
Regolazione del °C valore nominale	5
Allarme mancanza rete	Sì, 12 h

Termostato di sicurezza temperatura inferiore a	2°C
Livello di rumore	44 dB(A) re 1 pW
Volt	230 V
Frequenza	50 Hz
Elettricità	2 A
Potenza	60 W
Cavo di collegamento	Sì; 3 m
Capacità vani portaoggetti refrige- razione	45 kg
Descrizione	

Applicazione	Mediline
Posa libera/incasso	Posa libera
Colore	Bianco
Materiale piani di appoggio refrige- razione	griglie rivestite in plastica
Materiale porta/ coperchio	Vetro
Comando	elettronico (Liebherr)

7113408

7746588

9876098

9904819

LIEBHERR

Frigorifero da laboratorio DIN 13277, 81.9 cm ▲ - CoolLabPro-G 8160

Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch



54.30

135.70

236.50

602.80

Display	digitale
Sistema di raffred- damento	dinamico
Aria di ricircolo	Sì
Sbrinamento refrige- razione	automatico
Refrigerante	R600a
Tipo di porta	porta in vetro isolante
Cerniera della porta	Destra modificabile
Porta a chiusura automatica	Sì
Maniglia della porta	maniglia a barra con meccanica di apertura integrata
Serratura	Sì, meccanica
Vani portaoggetti regolabili	3
Numero di unità a scorrimento	3

Passaggio della sonda	Sì, 12 mm	
Segnale di avvertimento anomalie	ottico e acustico	
Illuminazione disponibile	Sì; Illuminazione a LED, attivabile separa	tamente
Distribuzione partner contr	e commerciale selettiva. Esclusivamente disponib rattuali.	ile per i
Accessori		
CR SENSOR	Sensore di temperatura (incl. 1 sonda e certificato)	280.–
306000-HMT2	Cassetto per medicinali, AluCool	214.–

Griglia di supporto plastificata bianca

Piastra perforata bianca

Base a rotelle bianca

Cornice di collegamento bianca



