

Réfrigérateur à médicaments DIN 13277, 81.9 cm ▲ - CoolMedPro-G 8160



LED



Fr. 3'690.-

TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

N° d'article original: COOLMEDPRO-G 8160

Données techniques

Appareil	mm	Hauteur: 819 – Largeur: 597 – Profondeur: 605
----------	----	---

Emballage inclus	mm	Hauteur: 890, Largeur: 615, Profondeur: 710
------------------	----	---

Dimensions intérieures partie réfrigérateur	mm	Hauteur: 620, Largeur: 450, Profondeur: 460
---	----	---

Poids	kg	Net: 42, Brut: 45
-------	----	-------------------

Classe climatique	7
-------------------	---

Contact sans potentiel	Oui
------------------------	-----

Capacité brute réfrigération	137 l
------------------------------	-------

Capacité utile réfrigération	102 l
------------------------------	-------

Émission de chaleur	170 kJ/h
---------------------	----------

Consommation annuelle d'énergie	187 kWh
---------------------------------	---------

Plage de température	°C 2 – 8
----------------------	----------

Plage de température 2	°C 15 – 25
------------------------	------------

Réglage consigne limité	°C 5
-------------------------	------

Réglage consigne limité 2	°C 20
---------------------------	-------

Alarme panne de courant	oui, 12 h
-------------------------	-----------

Thermostat de sécurité temp. inférieures à	2 °C
--	------

Niveau sonore	44 dB(A) re 1 pW
---------------	------------------

Raccordement	230 V
--------------	-------

Fréquence	50 Hz
-----------	-------

Courant	2 A
---------	-----

Puissance	60 W
-----------	------

Câble de raccordement	Oui; 3 m
-----------------------	----------

Résistance des surfaces de rangement réfrigération	45 kg
--	-------

Description

Application	Mediline
-------------	----------

Pose libre/ encastrable	pose libre
-------------------------	------------

Couleur	blanc
---------	-------

Matériau des surfaces de rangement réfrigération	grilles plastifiées
--	---------------------

Réfrigérateur à médicaments DIN 13277, 81.9 cm ▲ - CoolMedPro-G 8160

Matériau de la porte/ couvercle	verre
Commande	électronique (Liebherr)
Display	digital
Système de réfrigé- ration	dynamique
recirculation	Oui
Procédure de dégivrage réfrigé- ration	automatique
Réfrigérant	R600a
Type de porte	porte vitrée isolée
Charnières de porte	droite réversible
Porte à fermeture automatique	Oui
Poignée de porte	poignée tube avec mécanisme d'ouverture intégré
Serrure	Oui, électronique
Surfaces de rangement réglables	3

Nombre d'inserts (max.)	3
Passage sonde	Oui, 12 mm
Signal d'alarme	visuel et sonore
Éclairage	oui; Eclairage LED commutable séparément

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Accessoires

CR SENSOR	Capteur de température (avec 1 sonde et certificat)	280.-
306000-HMT2	Tiroir à médicaments, AluCool	214.-
7113408	Grille plastifiée blanche	54.30
7746588	Plaque perforée blanche	135.70
9876098	Cadre de raccordement blanc	236.50
9904819	Socle à roulettes blanc	602.80
6123395	Télécommande pour serrure électronique	66.10