





Fr. 2'390.-Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 28.11 Originale Artikel Nr.: LKEXV-2600-21

Tool	i b -	Doton
1603	misem	Daten
1001	11110011	Duton

icominsone baten	
Anwendungs Typ	Explosionsgeschützter Innenraum
Klimaklasse	5
Isolierung mm	32 – 52
Potentialfreier Kontakt	Nein
Bruttoinhalt Kühlen	240 I
Nutzinhalt Kühlen	221 I
Wärmeabgabe	140 kJ/h
Jahresverbrauch Energie	287 kWh
$ \begin{tabular}{ll} Temperatur- & ^{\circ}C \\ bereich & \\ \end{tabular} $	1 – 15
Geräuschwert	48 dB(A) re 1 pW
Anschluss	230 V
Frequenz	50 Hz
Strom	1 A
Belastbarkeit Ablageflächen Kühlen	40 kg
Gewicht kg	Netto: 49, Brutto: 53
Gerät mm	Höhe: 1'250 – Breite: 600 – Tiefe: 610
Inkl. Verpackung mm	Höhe: 1'270, Breite: 614, Tiefe: 649

Innenmasse	mm	Höhe: 1'062, Breite: 470, Tiefe: 440
Kühlteil		

Beschreibung

Anwendung	Mediline
Stand/Einbau	Standgerät
Farbe	Weiss
Material Ablage- flächen Kühlen	Glas
Material Tür/Deckel	Stahl
Steuerung	mechanische Steuerung
Display	digital
Kühlsystem	dynamisch
Umluft	Ja
Abtauverfahren Kühlen	automatisch
Kältemittel	R600a
Türtyp	Volltür
Türanschlag	Rechts wechselbar
Verstellbare Ablage- flächen	4
Durchführung Sonde	Nein
Schloss	Ja, mechanisch

















LIEBHERR

Labor-Kühlschrank ATEX, 125 cm - CoolSafe 12560

Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch



Türe Selbst- schliessend	Nein
Türgriff	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik

Zubehör		
9293615	Glasplatte	54
9590231	Stellfüsse verstellbar, 10 cm hoch (4 Stück)	236
9086323	Rollensockel weiss	397.–















