

Frigorifero da laboratorio ATEX, 168 cm - CoolSafe 16860



Fr. 3'590.-

IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11

No originale di articolo.: COOLSAFE 16860

Dati tecnici

Apparecchio	mm	Altezza: 1'684 – Larghezza: 597 – Profondità: 654
Imballaggio incluso	mm	Altezza: 1'720, Larghezza: 615, Profondità: 725
Dimensioni interne, vano frigorifero	mm	Altezza: 1'460, Larghezza: 460, Profondità: 423
Peso	kg	Netto: 60, Lordo: 66
Tipo di applicazione		Interno protetto contro le esplosioni
Classe climatica		7
Isolazione	mm	45 – 57
Contatto a potenziale zero		Sì
Volume lordo refrigerazione		344 l
Volume utile refrigerazione		261 l
Emissione di calore		388 kJ/h
Consumo annuale di energia		406 kWh
Range di temperatura	°C	2 – 8
Regolazione del valore nominale	°C	3 – 16

Termostato di sicurezza temperatura inferiore a 2 °C

Livello di rumore 49 dB(A) re 1 pW

Volt 230 V

Frequenza 50 Hz

Elettricità 2 A

Capacità vani portaoggetti refrigerazione 40 kg

Descrizione

Applicazione	Mediline
Posa libera/incasso	Posa libera
Colore	Bianco
Materiale piani di appoggio refrigerazione	Vetro
Materiale porta/coperchio	Acciaio
Comando	elettronico (Liebherr)
Display	digitale
Sistema di raffreddamento	dinamico

Frigorifero da laboratorio ATEX, 168 cm - CoolSafe 16860

Aria di ricircolo	Sì
Sbrinamento refrigerazione	automatico
Refrigerante	R600a
Tipo di porta	porta intera
Cerniera della porta	Destra modificabile
Porta a chiusura automatica	Sì
Maniglia della porta	maniglia a barra con meccanica di apertura integrata
Serratura	Sì, meccanica
Vani portaoggetti regolabili	4

Passaggio della sonda	Sì, 10 mm
Segnale di avvertimento anomalie	ottico e acustico

Accessori

9293493	Ripiano in vetro	54.-
9086926	Kit per modificazione rotelle, 8cm	226.-
9080023	Kit per modificazione rotelle, 10cm	207.-
9080022	Kit per modificazione piedi, 9-12cm	155.-
9086924	Kit per modificazione piedi, 15-18cm	173.-