Réfrigérateur de laboratoire ATEX, 82 cm - CoolSafe 8260

Schaftenholzweg 8
2557 Studen BE
Tel. 032 374 26 26
info@fors.ch

FORS
www.fors.ch

5 FORS GARANTIE

Fr. 2'690.–
TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11
N° d'article original: LKUEXV-1610-25 M

Données techniques

Type d'application		Cuve antidéflagrante
Classe climatique		7
Isolation	mm	40 – 40
Interface		RS 485
Contact sans potentiel		Oui
Capacité brute réfrigération		141 l
Capacité utile réfrigération		130 l
Émission de chaleur		200 kJ/h
Consommation annuelle d'énergie		315 kWh
Plage de température	°C	2 – 8
Réglage consigne limité	°C	4 – 6
Thermostat de sécurité temp. inférieures à		2 °C
Niveau sonore		47 dB(A) re 1 pW
Raccordement		230 V
Fréquence		50 Hz
Courant		1 A
Résistance des surfaces de rangement réfrigé-ration		40 kg
Poids	kg	Net: 38, Brut: 41
Appareil	mm	Hauteur: 820 – Largeur: 601 – Profondeur: 618
Emballage inclus	mm	Hauteur: 875, Largeur: 615, Profondeur: 709
Dimensions intérieures partie réfrigérateur	mm	Hauteur: 670, Largeur: 440, Profondeur: 435

Description

Application	Mediline
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur	blanc
Matériau des surfaces de rangement réfrigé-ration	verre
Matériau de la porte/ couvercle	acier
Commande	électronique (Carel)
Display	digital

FORS ASKO falmec De Dietrich Brandt BREMA Ice Makers indelB Mia

Réfrigérateur de laboratoire ATEX, 82 cm - CoolSafe 8260

Schaftenholzweg 8
2557 Studen BE
Tel. 032 374 26 26
info@fors.ch

FORS
www.fors.ch

Système de réfrigération	dynamique
recirculation	Oui
Procédure de dégivrage réfrigération	automatique
Réfrigérant	R600a
Type de porte	porte pleine
Charnières de porte	droite réversible
Porte à fermeture automatique	Oui
Poignée de porte	poignée tube avec mécanisme d'ouverture intégré
Serrure	Oui, mécanique
Surfaces de rangement réglables	3
Passage sonde	Oui, 10 mm
Signal d'alarme	visuel et sonore

Accessoires

9293629	Clayette en verre	54.–
9592697	Cadre de raccordement blanc	391.–
9590521	Rails à roulettes (2 pièces)	97.–
9033028	Kit de modification poignée blanche	67.–