

Frigorifero da laboratorio ATEX, 82 cm - CoolSafe 8260



Fr. 2'690.-

IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11

No originale di articolo.: LKUEXV-1610-25 M

Dati tecnici

Tipo di applicazione	Interno protetto contro le esplosioni
Classe climatica	7
Isolazione	mm 40 – 40
Interfaccia	RS 485
Contatto a potenziale zero	Sì
Volume lordo refrigerazione	141 l
Volume utile refrigerazione	130 l
Emissione di calore	200 kJ/h
Consumo annuale di energia	315 kWh
Range di temperatura	°C 2 – 8
Regolazione del valore nominale	°C 4 – 6
Termostato di sicurezza temperatura inferiore a	2 °C
Livello di rumore	47 dB(A) re 1 pW
Volt	230 V
Frequenza	50 Hz

Elettricità	1 A
Capacità vani portaoggetti refrigerazione	40 kg
Peso	kg Netto: 38, Lordo: 41
Apparecchio	mm Altezza: 820 – Larghezza: 601 – Profondità: 618
Imballaggio incluso	mm Altezza: 875, Larghezza: 615, Profondità: 709
Dimensioni interne, vano frigorifero	mm Altezza: 670, Larghezza: 440, Profondità: 435

Descrizione

Applicazione	Mediline
Posa libera/incasso	Posa libera
Colore	Bianco
Materiale piani di appoggio refrigerazione	Vetro
Materiale porta/coperchio	Acciaio
Comando	elettronico (Carel)
Display	digitale
Sistema di raffreddamento	dinamico

Frigorifero da laboratorio ATEX, 82 cm - CoolSafe 8260

Aria di ricircolo	Sì
Sbrinamento refrigerazione	automatico
Refrigerante	R600a
Tipo di porta	porta intera
Cerniera della porta	Destra modificabile
Porta a chiusura automatica	Sì
Maniglia della porta	maniglia a barra con meccanica di apertura integrata
Serratura	Sì, meccanica
Vani portaoggetti regolabili	3

Passaggio della sonda	Sì, 10 mm
Segnale di avvertimento anomalie	ottico e acustico

Accessori

9293629	Ripiano in vetro	54.-
9592697	Cornice di collegamento bianca	391.-
9590521	Binario a rotelle (kit di 2 pz.)	97.-
9033028	Set di ricambio maniglia bianca	67.-