

Combinato frigorifero-congelatore posa libera DE DIETRICH ▲ - DFC 7092 NA


Pure Beam – Tecnologia rivoluzionaria, che combina luce UV e filtraggio dell'aria per la sterilizzazione del vano interno e la protezione degli alimenti.



Filtri Ultra Fresh – Filtri a carboni attivi rigenerabili per il filtraggio degli odori e l'assorbimento del gas etilene degli alimenti.



Multi Air Flow – Il sistema di ventilazione MultiFlow 360° distribuisce uniformemente l'aria nella cella frigorifera, per garantire una circolazione ottimale e le migliori condizioni di conservazione dei cibi.



Fr. 2'390.-
IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11

Descrizione

Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	Posa libera
Colore	frontale BlackSteel e nero
Comando	tattile; nella porta
Display	digitale; Display LC monocromatico
Aria di ricircolo	Sì
Numero di zone di temperatura	2
Filtro a carboni attivi	Sì
Tipo di porta	porta intera
Cerniera della porta	Destra modificabile
Maniglia della porta	Maniglia robusta in alluminio
Segnale di avvertimento anomale	allarme temperatura; ottico e acustico; allarme porta
Illuminazione disponibile	Sì; Partie réfrigérateur : Eclairage plafonnier LED et panneau éclairé LED sur deux côtés
No Frost	Sì
Fastfreeze	temporizzato

▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

Dati tecnici

Classe climatica	SN-T
Classe di efficienza energetica	E
Capacità di congelazione	8 kg/24h
Volume utile complessivo	481 l
Volume utile refrigerazione	344 l
Volume utile congelazione	137 l
Consumo annuale di energia	287 kWh
Range temperatura di refrigerazione	°C 2 – 8
Range temperatura di congelazione	°C -16 – -24
Livello di rumore	41 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni sonore	C
Volt	230 V
Frequenza	50 Hz
Elettricità	1 A

Combinato frigorifero-congelatore posa libera DE DIETRICH ▲ - DFC 7092 NA

Potenza	206 W
Cavo di collegamento	Si; 2 m
Peso	kg Netto: 85, Lordo: 90

Apparecchio	mm	Altezza: 1'920 – Larghezza: 700 – Profondità: 712
Imballaggio incluso	mm	Altezza: 1'997, Larghezza: 768, Profondità: 785
EAN		3660767984769

