




Système de nettoyage UV – Pendant le dernier rinçage, l'eau est désinfectée à l'aide de rayons UV et de chaleur afin de tuer 99,9999 % des bactéries, champignons et virus.



8 Steel™ – Nous fabriquons nos lave-vaisselle avec huit des composants majeurs en acier de qualité supérieure plutôt qu'en plastique : réservoir, paniers de chargement, tuyau gicleur, bras gicleurs, crêpines, base extérieure, pieds et résistance.

Turbo Drying™ – Avec une augmentation de 25 % de la circulation d'air, ce système permet de sécher complètement n'importe quelle charge. Après le rinçage final, l'air humide à l'intérieur du lave-vaisselle est mélangé avec l'air sec en dehors, ce qui permet de complètement sécher la charge.



Fr. 2'790.–

TVA incl. / excl. CAR Fr. 10.81

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	encastrable
Matériau panneau avant	acier inox
Commande	touchscreen
Display	Display LED
Sécurité	oui; Aquastop
Programmes automatiques	Oui
Nombre de programmes	15
Programmes spéciaux	
Automatique, Intensif, Éco, Hygiène, Programme chronométré, Plastique, Anti-odeurs, Rinçage et maintien, Universel, Panier supérieur, Panier inférieur, Verre cristal, Quick Pro, Autonettoyage, Préchauffage.	
Signal de fin de programme	Oui; optique/acoustique
Nombre de fonctions	5
Déscription fonctions	
Vert, Vitesse, Nuit, Intensif, Nettoyage lumière UV	
Nombre de couverts	14
Tiroir supérieur à couverts	oui
Moteur à induction	oui

Type d'encastrement appareil encastrable habillable; tout intégrable

8 Steel - construction en acier inoxydable 18/9 oui

Réglage selon le poids de l'habillage oui

Type de porte montage porte fixe

Raccordement d'eau eau chaude (max. 70 °C) ou eau froide

Réglage de la dureté de l'eau oui

Éclairage oui; 2x Lumière interne

Départ différé oui

Système d'aspersion 9 Spray

Système de séchage Turbo Combi Drying™ avec contrôle par capteur; Ouverture de porte automatique

Matériau cuve intérieure acier inox

Distribution selective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

Norme largeur	60 cm
Classe énergétique	A
Capacité de séchage	A

Consommation annuelle d'énergie	0,50 kWh
Consommation annuelle d'eau	9,60 l
Consommation d'énergie totale pour 100 cycles	54 kWh
Durée du programme Éco	3:45
Niveau sonore	38 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	A
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz
Courant	10 A
Câble de raccordement	Oui; 1,73 m

Poids	kg	Net: 43, Brut: 46,30
Pieds réglables		oui; 819 mm – 872 mm
Appareil	mm	Hauteur: 819 – 872, Largeur: 596, Profondeur: 554
Emballage inclus	mm	Hauteur: 890, Largeur: 640, Profondeur: 680
Hauteur de niche		EURO 820 mm - 870 mm
Niche	mm	Hauteur: 820, Largeur: 600, Profondeur: 555
EAN		3838782989940

Accessoires

LD10 BOX	(carton de 6 bouteilles)	124.90
881910	Petit panier à couverts	23.10
805085	GUIDE PORTE-BOUTEILLE 7024	3.70
858834	PORTE-BOUTEILLE DW60 7502-B	49.40

