

Lave-vaisselle intégré EXCLUSIVE ▲+ - DFI 747U/1



Système de nettoyage UV – Pendant le dernier rinçage, l'eau est désinfectée à l'aide de rayons UV et de chaleur afin de tuer 99,99999 % des bactéries, champignons et virus.



8 Steel™ – Nous fabriquons nos lave-vaisselle avec huit des composants majeurs en acier de qualité supérieure plutôt qu'en plastique : réservoir, paniers de chargement, tuyau gicleur, bras gicleurs, crépines, base extérieure, pieds et résistance.



Turbo Drying™ – Avec une augmentation de 25 % de la circulation d'air, ce système permet de sécher complètement n'importe quelle charge. Après le rinçage final, l'air humide à l'intérieur du lave-vaisselle est mélangé avec l'air sec en dehors, ce qui permet de complètement sécher la charge.



Fr. 2'790.-

TVA incl. / excl. CAR Fr. 10.81

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	encastrable
Série Design ASKO	CELSIUS, CLASSIC, CRAFT, ELEMENTS, ESSENCE, LOGIC, SERIE 1, SERIE 2, SERIE 5, STYLE, STYLE+
Matériau panneau avant	acier inox
Commande	touchscreen
Display	Display LED
Sécurité	oui; Aquastop
Programmes automatiques	Oui
Nombre de programmes	15
Programmes spéciaux	Automatique, Intensif, Éco, Hygiène, Programme chronométré, Plastique, Anti-odeurs, Rinçage et maintien, Universel, Panier supérieur, Panier inférieur, Verre cristal, Quick Pro, Autonettoyage, Préchauffage.
Signal de fin de programme	Oui; optique/acoustique
Nombre de fonctions	5
Description fonctions	Vert, Vitesse, Nuit, Intensif, Nettoyage lumière UV
Nombre de couverts	14

Tiroir supérieur à couverts	oui
Moteur à induction	oui
Type d'encastrement	appareil encastrable habillable; tout intégrable
8 Steel - construction en acier inoxydable 18/9	oui
Réglage selon le poids de l'habillage	oui
Type de porte	montage porte fixe
Raccordement d'eau	eau chaude (max. 70 °C) ou eau froide
Réglage de la dureté de l'eau	oui
Éclairage	oui; 2x Lumière interne
Départ différé	oui
Système d'aspersion	9 Spray
Système de séchage	Turbo Combi Drying™ avec contrôle par capteur; Ouverture de porte automatique
Matériau cuve intérieure	acier inox
▲+	Distribution sélective des modèles Plus. Exclusivement pour partenaires contractuels.

Données techniques

Norme largeur	60 cm
---------------	-------

Lave-vaisselle intégré EXCLUSIVE ▲+ - DFI 747U/1

Classe énergétique	A
Capacité de séchage	A
Consommation annuelle d'énergie	0,50 kWh
Consommation annuelle d'eau	9,60 l
Consommation d'énergie totale pour 100 cycles	54 kWh
Durée du programme Éco	3:45
Niveau sonore	38 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	A
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz
Courant	10 A

Câble de raccordement	Oui; 1,73 m
Poids	kg Net: 43, Brut: 46,30
Pieds réglables	oui; 819 mm – 872 mm
Appareil	mm Hauteur: 819 – 872, Largeur: 596, Profondeur: 554
Emballage inclus	mm Hauteur: 890, Largeur: 640, Profondeur: 680
Hauteur de niche	EURO 820 mm - 870 mm
Niche	mm Hauteur: 820, Largeur: 600, Profondeur: 555
EAN	3838782989940

Accessoires

LD10 BOX	(carton de 6 bouteilles)	124.90
881910	Petit panier à couverts	19.–
805085	GUIDE PORTE-BOUEILLE 7024	49.–
858834	PORTE-BOUEILLE DW60 7502-B	49.–

