

**Sistema di pulizia UV –**

8 Steel™ – Otto dei componenti più importanti delle nostre lavastoviglie sono realizzati in acciaio di alta qualità anziché in plastica, compresi i contenitori, i cassetti, gli ugelli di spruzzo, i bracci irroratori, i setacci, la base esterna, i piedini e l'elemento riscaldante.



Turbo Drying™ – Con un flusso d'aria più intenso del 25%, ogni carico è completamente asciutto. Dopo il ciclo di risciacquo finale, l'aria umida all'interno della lavastoviglie si mescola con l'aria secca proveniente dall'esterno, in modo che piatti, bicchieri e posate siano completamente asciutti.



Fr. 2'790.–
IVA incl. / CRA escl. Fr. 10.81

Descrizione

Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	A incasso
Serie Design ASKO	CELSIUS, CLASSIC, CRAFT, ELEMENTS, ESSENCE, LOGIC, SERIE 1, SERIE 2, SERIE 5, STYLE, STYLE+
Materiale pannello frontale	Inox
Comando	Touchscreen
Display	Display LED
Sicurezza presente	Sì; Aquastop
Programmi automatici	Sì
Numero di programmi	15
Programmi speciali	Automatico, Intensivo, Eco, Igiene, Programma temporizzato, Plastica, Anti-odore, Risciacquo e attesa, Universale, Cestello superiore, Cestello inferiore, Cristallo, Quick Pro, Autopulizia, Preriscaldamento.
Segnale fine del programma	Sì; ottico/acusticamente
Numero di funzioni	5
Descrizione delle funzioni	Green, rapido, notte, intensivo, pulizia UV
Numero di coperti	14
Cassetto portaposate superiore	Sì

Motore a induzione	Sì
Tipo di montaggio	Elettrodomestico da incasso pannellabile; completamente integrato
8 Steel – Struttura in acciaio inox 18/9	Sì
Regolazione peso del pannello della porta	Sì
Tipo di porta	contaggio porta con cerniere autoportanti
Allacciamento idrico	acqua calda (max. 70 °C) o fredda
Impostazione della durezza dell'acqua	Sì
Illuminazione disponibile	Sì; 2 LED
Avvio ritardato	Sì
Sistema a spruzzo	9 Spray
Sistema di asciugatura	Asciugatura Turbo Combi Drying™ con controllo a sensore; Auto Open Door
Materiale contenitore interno	Inox

▲+ Distribuzione commerciale selettiva Plus. Esclusivamente per i partner contrattuali.

Dati tecnici

Larghezza norma 60 cm

Lavastoviglie completamente integrata EXCLUSIVE ▲+ - DFI 747U/1

Classe di efficienza energetica	A
Prestazioni di asciugatura	A
Consumo annuale di energia	0,50 kWh
Consumo annuale di acqua	9,60 l
Consumo totale ogni 100 cicli	54 kWh
Durata del programma Eco	3:45
Livello di rumore	38 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni sonore	A
Volt	230 V
Frequenza	50 Hz
Elettricità	10 A

Cavo di collegamento	Sì; 1,73 m
Peso	kg Netto: 43, Lordo: 46,30
Piedini regolabili	Sì; 819 mm – 872 mm
Apparecchio	mm Altezza: 819 – 872, Larghezza: 596, Profondità: 554
Imballaggio incluso	mm Altezza: 890, Larghezza: 640, Profondità: 680
Altezza nicchia	EURO 820 mm - 870 mm
Nicchia	mm Altezza: 820, Larghezza: 600, Profondità: 555
EAN	3838782989940

Accessori

LD10 BOX	(scatola con 6 bottiglie)	124.90
881910	Cestino per posate piccole	19.–
805085	GUIDA PORTABOTTIGLIE 7024	49.–
858834	PORTABOTTIGLIE DW60 7502-B	49.–

