


**Sistema di pulizia UV –**


**8 Steel™** – Otto dei componenti più importanti delle nostre lavastoviglie sono realizzati in acciaio di alta qualità anziché in plastica, compresi i contenitori, i cassetti, gli ugelli di spruzzo, i bracci irroratori, i setacci, la base esterna, i piedini e l'elemento riscaldante.

**Turbo Drying™** – Con un flusso d'aria più intenso del 25%, ogni carico è completamente asciutto. Dopo il ciclo di risciacquo finale, l'aria umida all'interno della lavastoviglie si mescola con l'aria secca proveniente dall'esterno, in modo che piatti, bicchieri e posate siano completamente asciutti.



A

14  
coperti

9  
SPRAY

AUTO



SCS+

38  
dB(A)

EURO

UV



wifi

S<sup>8</sup>  
INOX


Fr. 2'790.–

IVA incl. / CRA escl. Fr. 10.81

## Descrizione

Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	A incasso
Materiale pannello frontale	Inox
Comando	Touchscreen
Display	Display LED
Sicurezza presente	Sì; Vasca in acciaio inox con parete posteriore saldata, base esterna impermeabile, pochi punti di collegamento all'esterno del contenitore, galleggiante esterno, sensore Aqua Detect™, protezione dell'acqua in stand-by, tubo di ingresso in PEX, tempo massimo per l'ingresso dell'acqua, allarme luminoso e sonoro, valvola di ingresso di sicurezza, pompa di scarico antibloccaggio
Programmi automatici	Sì
Numero di programmi	14
Programmi speciali	ECO, Auto, Universale, Intensivo, Quick Pro (39' / 59'), Preriscaldato, Cristalli, Programma orario, Igiene, Plastica, Prerisciacquo, Autopulizia, Cestello inferiore, Cestello superiore, Antiodore 72 h
Segnale fine del programma	Sì; ottico/acusticamente
Numero di funzioni	5

## Descrizione delle funzioni

Green, rapido, notte, intensivo, pulizia UV	
Numero di coperti	14
Cassetto portaposate superiore	Sì
Motore a induzione	Sì
Tipo di montaggio	Elettrodomestico da incasso pannellabile; completamente integrato
8 Steel – Struttura in acciaio inox 18/9	Sì
Regolazione peso del pannello della porta	Sì
Tipo di porta	contaglio porta con cerniere autoportanti
Allacciamento idrico	acqua calda (max. 70 °C) o fredda
Impostazione della durezza dell'acqua	Sì
Illuminazione disponibile	Sì; 2 LED
Avvio ritardato	Sì
Sistema a spruzzo	9 Spray
Sistema di asciugatura	Asciugatura Turbo Combi Drying™ con controllo a sensore; Auto Open Door
Materiale contenitore interno	Inox

▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

**Dati tecnici**

<b>Larghezza norma</b>	60 cm
<b>Classe di efficienza energetica</b>	A
<b>Prestazioni di asciugatura</b>	A
<b>Consumo annuale di energia</b>	0,50 kWh
<b>Consumo annuale di acqua</b>	9,60 l
<b>Consumo totale ogni 100 cicli</b>	54 kWh
<b>Durata del programma Eco</b>	3:45
<b>Livello di rumore</b>	38 dB(A) re 1 pW
<b>Classe di emissioni sonore</b>	A
<b>Volt</b>	230 V
<b>Frequenza</b>	50 Hz

<b>Elettricità</b>	10 A
<b>Cavo di collegamento</b>	Sì; 1,73 m
<b>Peso</b>	kg Netto: 43, Lordo: 46,30
<b>Piedini regolabili</b>	Sì; 819 mm – 872 mm
<b>Apparecchio</b>	mm Altezza: 819 – 872, Larghezza: 596, Profondità: 554
<b>Imballaggio</b>	mm Altezza: 890, Larghezza: 640, Profondità: 680 inclusa
<b>Altezza nicchia</b>	EURO 820 mm - 870 mm
<b>Nicchia</b>	mm Altezza: 820, Larghezza: 600, Profondità: 555
<b>EAN</b>	3838782989940

**Accessori**

<b>LD10 BOX</b>	(scatola con 6 bottiglie)	124.90
<b>881910</b>	Cestino per posate piccole	23.10
<b>805085</b>	GUIDA PORTABOTTIGLIE 7024	3.70
<b>858834</b>	PORTABOTTIGLIE DW60 7502-B	49.40

