





Illuminazione a LED – Per rispetto dell'ambiente e del vostro benessere. Questo tipo di illuminazione consuma quasi l'85% in meno di elettricità e dura 20 volte di più delle tradizionali lampade a incandescenza.











Fr. 2'890.-IVA incl. / CRA escl. Fr. 10.81

Docoriziono	
Descrizione	
Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	A incasso
Colore	nero
Comando	digitale
Comando automatico disponibile	Sì; Funzione di spegnimento temporizzato
Display	Display digitale dei livelli di velocità
Aria di ricircolo/aria di scarico	Aira di scarico; Aria di ricircolo
Aspirazione perimetrale	Sì
Numero di velocità	5
Descrizione velocità	4 livelli di velocità e 1 boost
Tipo di montaggio	Nel piano di lavoro; incasso a filo; incasso appoggiato
Timer	Sì
Illuminazione disponibile	Sì; Illuminazione a LED 5 W
Indicazione filtri ostruiti	Sì

ruiti
Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i
partner contrattuali.

-						=		
m	2	ti.	Ω	$^{\circ}$	n	ш	n	

Larghezza norma	90 cm
Classe di efficienza energetica	Α
Efficienza fluidodi- namica	Α
Efficienza d'illumi- nazione	A
Efficienza del filtraggio dei grassi	Е
Quantità d'aria (portata)	757 m³/h
Consumo annuale di energia	45 kWh
Livello di rumore	61 dB(A) re 1 pW
Volt	230 V
Frequenza	50 Hz
Elettricità	10 A
Potenza	250 W
Cavo di collegamento	Sì
Peso kg	Netto: 37, Lordo: 46
Apparecchio mm	Altezza: 730 – 1'037, Larghezza: 785, Profondità: 338



















Cappa aspirante ▲ - DHD 7961 B

Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch



Raccordo per l'aria di scarico		ø 150
Imballaggio incluso	mm	Altezza: 430, Larghezza: 1'010, Profondità: 870
EAN		3660767964198

Altri accessori inclusi Valvola di ritegno; filtro ai carboni attivi per il ricircolo d'aria, rif. AK700AE1 **Accessori** DHK900 Kit per motore separato 213.-

















