

Hotte de ventilation De Dietrich ▲ - DHT 1116 X



Éclairage LED – Pour le plus grand respect de l'environnement et votre bien-être. Ce mode d'éclairage a pour singularité de consommer en effet près de 85% d'électricité en moins et de durer 20 fois plus longtemps qu'une ampoule à incandescence



60 cm EURO



Fr. 699.–
TVA incl. / excl. CAR Fr. 2.49

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	encastrable
Couleur	inox
Commande	Commandes mécaniques
Recirculation / évacuation	évacuation; recirculation
Nombre de vitesses	3
Type d'encastrement	hotte intégrée
Éclairage	oui; Eclairage LED 2 x 3 W

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

Norme largeur	60 cm
Classe énergétique	D
Efficacité fluidodynamique	E
Efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses	D

Volume d'air (débit)	430 m³/h
Consommation annuelle d'énergie	68 kWh
Niveau sonore	66 dB(A) re 1 pW
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz
Courant	10 A
Puissance	290 W
Câble de raccordement	Oui
Poids	kg Net: 8, Brut: 9
Appareil	mm Hauteur: 205 – Largeur: 558 – Profondeur: 276
Raccord d'évacuation	ø 120
Emballage inclus	mm Hauteur: 380, Largeur: 660, Profondeur: 280
Niche	mm Hauteur: 174, Largeur: 560, Profondeur: 276
EAN	3660767579729

Autres accessoires inclus

Filtre à charbon actif : Ref. AK207AE1

Hotte de ventilation De Dietrich ▲ - DHT 1116 X

