

Combi Steamer ▲ - DKS 7580 X



Guida culinaria – Dopo che avete selezionato una delle 50 ricette preimpostate e avete inserito il peso, il forno indica automaticamente il tipo di funzionamento adeguato, la giusta temperatura e il tempo di cottura necessario. Risultati perfetti garantiti.

funzione di essiccazione – Questo procedimento estrae il liquido a una temperatura compresa tra 60 e 80 °C per essiccare erbe aromatiche, frutta e verdura. L'essiccazione permette di conservare i cibi per diversi mesi, mantenendo inalterati i minerali e le vitamine.



Fr. 1'990.-

IVA incl. / CRA escl. Fr. 10.81

Descrizione

Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	A incasso
Colore	Inox
Comando	Pulsant turn & Press
Display	display a colori
Programmi automatici	Sì
Numero di programmi	2
Programmi speciali	2 tipi di cottura: Tradizionale e con vapore combinato (20-80%); 68 ricette
Numero di funzioni	11
Descrizione delle funzioni	11 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane (3 programmi per esperti «funzione al vapore» e 8 programmi con guida culinaria)
Tipo di riscaldamento	Aria calda; cottura al vapore
Pulizia	pirolitico; normale; turbo
CoolDoor	Sì
Tipo di porta	Vetro completamente rimovibile
Quantità vetri	4
Generatore di vapore	Sì
Allacciamento idrico	Serbatoio dell'acqua 1,1 l

Impostazione della durezza dell'acqua	Sì
Numero livelli di cottura	5
Timer	Sì
Illuminazione disponibile	Sì
Avvio ritardato	Sì
Materiale contenitore interno	Smalto

▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

Dati tecnici

Larghezza norma	60 cm
Classe di efficienza energetica	A
Volume utile complessivo	40 l
Volt	230 V
Frequenza	50 Hz
Elettricità	16 A
Potenza	3'135 W
Modalità standby	Sì
Peso	kg Netto: 36, Lordo: 39

Combi Steamer ▲ - DKS 7580 X

Apparecchio	mm	Altezza: 450,50 – Larghezza: 592 – Profondità: 547
Imballaggio incluso	mm	Altezza: 550, Larghezza: 670, Profondità: 700
Altezza nicchia		EURO 450 mm
Nicchia	mm	Altezza: 450, Larghezza: 560, Profondità: 550

EAN 3660767964471**Altri accessori inclusi**

- 1 griglia sicura con manico
- 1 teglia da 45 mm con griglia

