

Induction De Dietrich ▲ - DPI 7652 B



Fr. 1'090.-

TVA incl. / excl. CAR Fr. 2.49

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	encastrable
Couleur	noir
Commande	commande électronique; digital
Nombre de positions de réglage	20
Display	Clavier digital avec LED rouges
Sécurité	oui; 10 niveaux de sécurité: Sécurité Anti-Surchauffe, Sécurité Anti-Débordement, Verrouillage du Clavier, Témoins de Chaleur Résiduelle, Automatic-Stop System, Détection de Récipient, Sécurité Petits Ustensiles, Voltage, Branchement et Surtension
Nombre de zones de cuisson	4
Type de zone de cuisson	induction
Zone de cuisson flexible	oui
Description zone de	4 foyers indépendants
	ARG / AVG: DuoZone 3700 W
	ARD: Ø230 3100W
	AVD: Ø160 2000W

Programmes automatiques Oui**Programmes spéciaux**
4 accès directs**Description fonctions**

Elapsed Time: affichage du temps de cuisson écoulé; BOIL: l'ébullition sur mesure; Recall: mémoire des derniers réglages en cas d'arrêt; ICS: Préconisation du foyer le plus adapté selon la casserole utilisée; Booster: accès à la puissance maximale; 4 Boosters indépendants; 4 minuteries indépendantes de 99 min; Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

Type d'encastrement encastrement en affleuré; encastrement standard**Type de cadre** sans cadre**Minuterie** oui

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

Norme largeur 65 cm**Raccordement** 400 V, 2 PN**Fréquence** 50 Hz**Courant** 2 x 16 A**Puissance** 7'400 W**Câble de raccordement** Oui**Mode veille** oui

Induction De Dietrich ▲ - DPI 7652 B

Poids	kg	Net: 11, Brut: 13
Emballage inclus	mm	Hauteur: 140, Largeur: 750, Profondeur: 600
Découpe	mm	Hauteur: 55, Largeur: 560, Profondeur: 490

Fraisage	mm	Hauteur: 5, Largeur: 656, Profondeur: 521
Verre	mm	Hauteur: 4, Largeur: 650, Profondeur: 515
Rayon verre	mm	Avant: 3, Arrière: 3
EAN		3660767962231

