


Plan de cuisson à induction De Dietrich ▲ - DPI 7684 X



horiZone – Cet espace de cuisson modulable de 40x23 cm est la zone de cuisson la plus complète du marché. Grandes, ovales, rectangulaires, il peut recevoir tous types de récipients : de la poêle de 23 cm à la cocotte ovale de 40 cm. horiZone permet toutes les combinaisons selon vos besoins



horiZone

H1

65 cm



Fr. 1'690.-

TVA incl. / excl. CAR Fr. 2.49

Description

| | |
|---------------------------------------|---|
| Application | ménager |
| Pose libre/ encastrable | encastrable |
| Couleur | inox |
| Commande | commande électronique; digital |
| Nombre de positions de réglage | 20 |
| Display | Clavier digital avec LED blanches |
| Sécurité | oui; 10 niveaux de sécurité: Sécurité Anti-Surchauffe, Sécurité Anti-Débordement, Verrouillage du Clavier, Témoins de Chaleur Résiduelle, Automatic-Stop System, Détection de Récipient, Sécurité Petits Ustensiles, Voltage, Branchement et Surtension |
| Nombre de zones de cuisson | 4 |
| Type de zone de cuisson | induction |
| Zone de cuisson flexible | oui |
| Description zone de | 1 zone de cuisson libre horiZone 40 x 23 cm; 4 foyers soit 5 petites casseroles en même temps ARG / AVG: Horizonte 3700W ARD: Ø160 2800W AVD: Ø230 2800W |

| | |
|--------------------------------|-----|
| Programmes automatiques | Oui |
|--------------------------------|-----|

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Programmes spéciaux | 4 accès directs |
|----------------------------|-----------------|

Description fonctions

Elapsed Time: affichage du temps de cuisson écoulé; BOIL: l'ébullition sur mesure; Switch: mémorisation et suivi des réglages; ICS: Préconisation du foyer le plus adapté selon la casserole utilisée; Booster: accès à la puissance maximale; 4 Boosters indépendants; 4 minuteries indépendantes de 99 min; Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

| | |
|----------------------------|---|
| Type d'encastrement | encastrement en affleuré; encastrement standard |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Type de cadre | sans cadre, avec barette inox |
|----------------------|-------------------------------|

| | |
|------------------|-----|
| Minuterie | oui |
|------------------|-----|

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

| | |
|----------------------|-------|
| Norme largeur | 65 cm |
|----------------------|-------|

| | |
|---------------------|-------------|
| Raccordement | 400 V, 2 PN |
|---------------------|-------------|

| | |
|------------------|-------|
| Fréquence | 50 Hz |
|------------------|-------|

| | |
|----------------|----------|
| Courant | 2 x 16 A |
|----------------|----------|

| | |
|------------------|---------|
| Puissance | 7'400 W |
|------------------|---------|

| | |
|------------------------------|-----|
| Câble de raccordement | Oui |
|------------------------------|-----|

| | |
|--------------------|-----|
| Mode veille | oui |
|--------------------|-----|

Plan de cuisson à induction De Dietrich ▲ - DPI 7684 X

| | | |
|-------------------------|----|--|
| Poids | kg | Net: 11, Brut: 13 |
| Appareil | mm | Hauteur: 59 – Largeur: 650 – Profondeur: 515 |
| Emballage inclus | mm | Hauteur: 140, Largeur: 750, Profondeur: 600 |
| Découpe | mm | Hauteur: 55, Largeur: 560, Profondeur: 490 |

| | | |
|--------------------|----|---|
| Fraisage | mm | Hauteur: 5, Largeur: 656, Profondeur: 521 |
| Verre | mm | Hauteur: 4, Largeur: 650, Profondeur: 515 |
| Rayon verre | mm | Avant: 3, Arrière: 3 |
| EAN | | 3660767962309 |

