


Piano a induzione 80 ▲ - DPI 7884 XT



horiZone – Con una superficie di 40x23 cm, il concetto di piano di cottura più ampio del mercato. Il piano di cottura riconosce i recipienti di qualsiasi forma: grandi, piccoli, ovali o rettangolari, dalla padella di 23 cm di diametro alla casseruola ovale da 40 cm.



Fr. 2'190.-
IVA incl. / CRA escl. Fr. 2.49

Descrizione

Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	A incasso
Colore	Inox
Comando	digitale; comando elettronico (LED)
Numero di livelli di impostazione	20
Display	comandi digitali con LED bianchi
Sicurezza presente	Sì; 10 caratteristiche di sicurezza: protezione contro il surriscaldamento, protezione antiriboccamento, blocco dei comandi, indicatore di calore residuo, sistema di arresto automatico, rilevamento delle pentole, rilevamento delle dimensioni, rilevamento della tensione, rilevamento dei collegamenti difettosi, rilevamento della sovratensione
Numero zone di cottura	4
Tipo di zona di cottura	induzione
Zona di cottura flessibile	Sì

Descrizione zona di cottura

1 zona di cottura libera horiZone 40 x 23 cm; 4 zone, cioè max. 5 padelle piccole contemporaneamente
dietro a sinistra / davanti a sinistra: horiZone 3700W
dietro a destra: Ø230 - 3700W
davanti a destra: Ø160 - 2400W

Programmi automatici Sì

Programmi speciali

Il piano di cottura Perfect Sensor è provvisto di sonda integrata e di modalità «Chef» che consente di impostare la temperatura precisa al grado. Le funzioni disponibili sono cinque: riscaldamento, cottura delicata, cottura rapida, ebollizione rapida, cottura sous-vide. Con la funzione Perfect Sensor, è possibile controllare la temperatura di cottura in modo indipendente e visualizzare sul pannello di controllo la temperatura esatta all'interno della pentola; 4 scelte dirette

Descrizione delle funzioni

Elapsed Time: visualizzazione del tempo di cottura trascorso; BOLL: bollitura controllata; Booster: accesso diretto alla potenza massima; 4 booster indipendenti; 4 timer indipendenti fino a 99 min.; funzione di blocco per la pulizia

Tipo di montaggio incasso a filo; incasso appoggiato

Tipo di cornice senza cornice, con listello in acciaio inox

Timer Sì

▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

Dati tecnici

Larghezza norma	80 cm
Volt	400 V, 2 PN
Frequenza	50 Hz
Elettricità	2 x 16 A
Potenza	7'400 W

Piano a induzione 80 ▲ - DPI 7884 XT

Cavo di collegamento	Si
Modalità standby	Si
Peso	kg Netto: 16, Lordo: 17
Apparecchio	mm Altezza: 59 – Larghezza: 800 – Profondità: 515
Imballaggio incluso	mm Altezza: 160, Larghezza: 940, Profondità: 600
Taglio	mm Altezza: 55, Larghezza: 745, Profondità: 490

Fresatura	mm	Altezza: 5, Larghezza: 806, Profondità: 521
Vetro	mm	Altezza: 4, Larghezza: 800, Profondità: 515
Raggio angolare vetro	mm	Frontale: 3, Posteriore: 3
EAN		3660767975996
Altri accessori inclusi		1 sonda culinaria con supporto

