


Piano di cottura a induzione ▲ - DPI 7969 XS



horiZone – Con una superficie di 40x23 cm, il concetto di piano di cottura più ampio del mercato. Il piano di cottura riconosce i recipienti di qualsiasi forma: grandi, piccoli, ovali o rettangolari, dalla padella di 23 cm di diametro alla casseruola ovale da 40 cm.



horiZone Play – Questo concetto innovativo esiste in tutte le dimensioni e consente di utilizzare diversi metodi di cottura con un unico piano di cottura. Dotati di appoggio in legno, i piani di cottura horiZone Play possono essere completati con un grill o una bistecchiera.



Fr. 2'790.-

IVA incl. / CRA escl. Fr. 2.49

Descrizione

| | |
|-----------------------------------|--|
| Applicazione | Domestico |
| Posa libera/incasso | A incasso |
| Colore | Inox |
| Comando | digitale; comando elettronico (LED) |
| Numero di livelli di impostazione | 20 |
| Display | comandi digitali con LED bianchi |
| Sicurezza presente | Sì; 10 caratteristiche di sicurezza: protezione contro il surriscaldamento, protezione antiriboccamento, blocco dei comandi, indicatore di calore residuo, sistema di arresto automatico, rilevamento delle pentole, rilevamento delle dimensioni, rilevamento della tensione, rilevamento dei collegamenti difettosi, rilevamento della sovratensione |
| Numero zone di cottura | 6 |
| Tipo di zona di cottura | induzione |
| Zona di cottura flessibile | Sì |
| Descrizione zona di cottura | 3 zone di cottura libere horiZone 40 x 23 cm; 6 zone, cioè max. 9 padelle piccole contemporaneamente: dietro a sinistra / davanti a sinistra: horiZone 3700W, centro: horiZone 3700W, dietro a destra / davanti a destra: horiZone 3700W |

| | |
|----------------------|----|
| Programmi automatici | Sì |
|----------------------|----|

Programmi speciali

Piano di cottura multifunzione PLAY 4 in 1; 4 scelte dirette

Descrizione delle funzioni

Elapsed Time: visualizzazione del tempo di cottura trascorso; funzione Piano (3 zone di cottura); BOIL: bollitura controllata; booster: accesso diretto alla potenza massima; 6 booster indipendenti; 6 timer indipendenti fino a 99 min.; funzione di blocco per la pulizia

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Tipo di montaggio | incasso a filo; incasso appoggiato |
|-------------------|------------------------------------|

| | |
|-----------------|---|
| Tipo di cornice | senza cornice, con 2 listelli in acciaio inox |
|-----------------|---|

| | |
|-------|----|
| Timer | Sì |
|-------|----|

▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

Dati tecnici

| | |
|-----------------|-------|
| Larghezza norma | 90 cm |
|-----------------|-------|

| | |
|------|-------------|
| Volt | 400 V, 3 PN |
|------|-------------|

| | |
|-----------|-------|
| Frequenza | 50 Hz |
|-----------|-------|

| | |
|-------------|----------|
| Elettricità | 3 x 16 A |
|-------------|----------|

| | |
|---------|----------|
| Potenza | 11'100 W |
|---------|----------|

| | |
|----------------------|----|
| Cavo di collegamento | Sì |
|----------------------|----|

| | |
|------------------|----|
| Modalità standby | Sì |
|------------------|----|

| | |
|------|-------------------------|
| Peso | kg Netto: 21, Lordo: 23 |
|------|-------------------------|

