



Induction 65 cm

Fr. 999.–

TVA incl. / excl. CAR Fr. 2.49

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	encastrable
Couleur	inox
Commande	commande électronique; digital
Nombre de positions de réglage	20
Display	Clavier digital avec LED blanches
Sécurité	oui; 10 niveaux de sécurité: Sécurité Anti-Surchauffe, Sécurité Anti-Débordement, Verrouillage du Clavier, Témoin de Chaleur Résiduelle, Automatic-Stop System, Détection de Récipient, Sécurité Petits Ustensiles, Voltage, Branchement et Surtension
Nombre de zones de cuisson	3
Type de zone de cuisson	induction
Description zone de cuisson	3 foyers indépendants ARG: Ø160 2100W AVG: Ø230 2300W ARD: Ø280 3600W
Programmes automatiques	Oui
Programmes spéciaux	4 accès directs

Déscription fonctions

Elapsed Time: affichage du temps de cuisson écoulé; BOIL: l'ébullition sur mesure; Switch: mémorisation et suivi des réglages; Recall: mémoire des derniers réglages en cas d'arrêt; ICS: Préconisation du foyer le plus adapté selon la casserole utilisée; Booster: accès à la puissance maximale; 3 Boosters indépendants; 3 minuteries indépendantes de 99 min; Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

Type d'encastrement encastrement en affleuré; encastrement standard

Type de cadre sans cadre, avec barette inox

Minuterie oui

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

Norme largeur	65 cm
Raccordement	400 V, 2 PN
Fréquence	50 Hz
Courant	2 x 16 A
Puissance	7'400 W
Câble de raccordement	Oui
Mode veille	oui
Poids	kg Net: 11, Brut: 13
Appareil	mm Hauteur: 59 – Largeur: 650 – Profondeur: 515
Emballage inclus	mm Hauteur: 140, Largeur: 750, Profondeur: 600
Découpe	mm Hauteur: 55, Largeur: 560, Profondeur: 490
Fraisage	mm Hauteur: 5, Largeur: 656, Profondeur: 521
Verre	mm Hauteur: 4, Largeur: 650, Profondeur: 515

Rayon verre mm Avant: 3, Arrière: 3

EAN

3660767962132

