



Fr. 999.–

IVA incl. / CRA escl. Fr. 2.49

Descrizione

Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	A incasso
Colore	Inox
Comando	comando elettronico; digitale
Numero di livelli di impostazione	20
Display	comandi digitali con LED bianchi
Sicurezza presente	Sì; 10 niveaux de sécurité: Sécurité Anti-Surchauffe, Sécurité Anti-Débordement, Verrouillage du Clavier, Témoins de Chaleur Résiduelle, Automatic-Stop System, Détection de Récipient, Sécurité Petits Ustensiles, Voltage, Branchement et Surtension
Numero zone di cottura	3
Tipo di zona di cottura	induzione
Descrizione zona di cottura	3 foyers indépendants ARG: Ø160 2100W AVG: Ø230 2300W ARD: Ø280 3600W
Programmi automatici	Sì
Programmi speciali	4 accès directs

Descrizione delle funzioni

Elapsed Time: affichage du temps de cuisson écoulé; BOIL: l'ébullition sur mesure; Switch: mémorisation et suivi des réglages; Recall: mémoire des derniers réglages en cas d'arrêt; ICS: Préconisation du foyer le plus adapté selon la casserole utilisée; Booster: accès à la puissance maximale; 3 Boosters indépendants; 3 minuteries indépendantes de 99 min; Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

Tipo di montaggio	incasso a filo; incasso appoggiato
Tipo di cornice	senza cornice, con listello in acciaio inox
Timer	Sì
▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.	

Dati tecnici

Larghezza norma	65 cm
Volt	400 V, 2 PN
Frequenza	50 Hz
Elettricità	2 x 16 A
Potenza	7'400 W
Cavo di collegamento	Sì
Modalità standby	Sì
Peso	kg Netto: 11, Lordo: 13
Apparecchio	mm Altezza: 59 – Larghezza: 650 – Profondità: 515
Imballaggio	mm Altezza: 140, Larghezza: 750, Profondità: 600 inclusi
Taglio	mm Altezza: 55, Larghezza: 560, Profondità: 490
Fresatura	mm Altezza: 5, Larghezza: 656, Profondità: 521
Vetro	mm Altezza: 4, Larghezza: 650, Profondità: 515

Raggio angolare mm Frontale: 3, Posteriore: 3
vetro

EAN

3660767962132

