

Combiné réfrigérateur-congérateur encastrable ▲ - ECc 3456



PowerCooling – Le puissant système PowerCooling assure une réfrigération rapide des aliments qui viennent d'être placés dans le réfrigérateur et maintient une température homogène et constante ainsi qu'une bonne diffusion de l'humidité.



LED – Équipé de puissantes LED, économes en énergie et d'une longue durée de vie, l'éclairage plafonnier s'intègre parfaitement dans le haut de l'appareil. Il garantit une utilisation maximale de l'espace intérieur et un éclairage homogène et éclatant.



DuoCooling – DuoCooling permet de régler de manière indépendante les températures de la partie réfrigérateur et de la partie congélateur d'un appareil combiné. Cette technologie s'appuie sur 2 circuits de froid séparés qui évitent les échanges d'air entre le réfrigérateur et le congélateur.



Fr. 3'086.30
TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	encastrable
Commande	électronique tactile; derrière la porte
Display	digital; MagicEye avec display LCD
recirculation	Oui
Sécurité	oui; Sécurité enfant
Nombre de zones de température	2
Type d'encastrement	appareil encastrable habillable
Type de porte	porte pleine blanche, cadre décor blanc
Charnières de porte	droite réversible
Poignée de porte	poignée blanche
Ice Maker	Non
Signal d'alarme	visuel et sonore; alarme de porte
Éclairage	oui; Partie réfrigération : éclairage en colonne LED à gauche; Partie congélation : éclairage LED
Fastfreeze	commandé par la quantité

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

Classe climatique SN-T

Norme largeur	55 cm
Classe énergétique	E
Capacité de congélation	5 kg/24h
Capacité nette totale	294 l
Capacité utile réfrigération	219,70 l
Capacité utile congélation	74,80 l
Consommation annuelle d'énergie	222 kWh
Niveau sonore	32 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz
Courant	1 A
Poids	kg Net: 68, Brut: 72
Appareil	mm Hauteur: 1'770 – Largeur: 548 – Profondeur: 570
Emballage inclus	mm Hauteur: 1'827, Largeur: 563, Profondeur: 610
Hauteur de niche	SMS 14/6 (1778 mm)
Niche	mm Hauteur: 1'778, Largeur: 550, Profondeur: 605
EAN	9005382233634

