



PowerCooling – Il potente sistema PowerCooling assicura un rapido raffreddamento dei prodotti conservati e una temperatura di raffreddamento uniforme per tutto l'interno.



LED – L'illuminazione perfetta dei cassetti del congelatore estratti è garantita da LED potenti, duraturi ed ecologici.



DuoCooling – Grazie a due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente, DuoCooling consente di regolare la temperatura delle combinazioni frigorifero-congelatore in modo preciso e indipendente negli scomparti del frigorifero e congelatore. Inoltre, non c'è alcun passaggio d'aria o trasferimento di odori tra gli scomparti del frigorifero e congelatore.



Fr. 4'506.70

IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11

Descrizione

Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	A incasso
Comando	Elettronica tattile; dietro la porta
Display	digitale; MagicEye con display LCD
Aria di ricircolo	Sì
Sicurezza presente	Sì; Sicurezza bambini
Numero di zone di temperatura	2
Tipo di montaggio	Elettrodomestico da incasso pannellabile
Tipo di porta	porta intera, cornice decorativa nera
Cerniera della porta	Destra modificabile
Maniglia della porta	Maniglia nera
Ice Maker	No
Segnale di avvertimento anomalie	ottico e acustico; allarme porta
Illuminazione disponibile	Sì; Scomparto frigorifero: colonna con luci a LED a sinistra; scomparto congelatore: illuminazione a LED
Fastfreeze	quantità controllata

▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

Dati tecnici

Classe climatica	SN-T
Larghezza norma	55 cm
Classe di efficienza energetica	E
Capacità di congelazione	5 kg/24h
Volume utile complessivo	237 l
Volume utile refrigerazione	162,70 l
Volume utile congelazione	74,80 l
Consumo annuale di energia	210 kWh
Livello di rumore	34 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni sonore	B
Volt	230 V
Frequenza	50 Hz
Elettricità	1 A
Peso	kg Netto: 61, Lordo: 65
Apparecchio	mm Altezza: 1'514 – 1'523, Larghezza: 547, Profondità: 568

Comb. frigorifero-cong. a incasso Norma SMS nero ▲ - ECcn 2866

Imballaggio incluso	mm	Altezza: 1'573, Larghezza: 563, Profondità: 610
Altezza nicchia		SMS 12/6 (1524 mm)
Nicchia	mm	Altezza: 1'524, Larghezza: 550, Profondità: 605
EAN		7609999110986

Accessori

9881036	Accumulatore di freddo	34.30
9086201	Set di montaggio aerazione 1/6 Norma SMS nero	228.30

