

**Congélateur sous-plan encastré ASKO PREMIUM ▲ - F 22881 I**



**Compresseur inverter** – La puissance du compresseur inverter s'oriente en fonction des besoins de réfrigération/congélation nécessaires. La température souhaitée reste ainsi constante même après l'ouverture de la porte. Il consomme moins d'électricité tout en ayant une durée de vie plus longue.



Fr. 1'490.–  
TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

**Description**

<b>Application</b>	ménager
<b>Pose libre/ encastrable</b>	encastrable
<b>Commande</b>	tactile; derrière la porte
<b>Display</b>	digital; écran LCD monochrome
<b>Type d'encastrement</b>	tout intégrable; sous-plan
<b>Type de porte</b>	montage porte fixe
<b>Charnières de porte</b>	droite réversible
<b>Ice Maker</b>	Non
<b>Signal d'alarme</b>	sonore; alarme de porte

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

**Données techniques**

<b>Classe climatique</b>	SN-ST
<b>Norme largeur</b>	60 cm
<b>Classe énergétique</b>	D
<b>Capacité de congélation</b>	4 kg/24h
<b>Capacité nette totale</b>	101 l
<b>Capacité utile congélation</b>	101 l

<b>Consommation annuelle d'énergie</b>	142 kWh
<b>Plage de température congélation</b>	°C -16 -- -24
<b>Niveau sonore</b>	35 dB(A) re 1 pW
<b>Classe de niveau sonore</b>	B
<b>Raccordement</b>	230 V
<b>Fréquence</b>	50 Hz
<b>Courant</b>	1 A
<b>Puissance</b>	100 W
<b>Câble de raccordement</b>	Oui; 2 m
<b>Poids</b>	kg Net: 36,50, Brut: 39
<b>Appareil</b>	mm Hauteur: 818 – 898, Largeur: 596, Profondeur: 545
<b>Emballage inclus</b>	mm Hauteur: 888, Largeur: 628, Profondeur: 570
<b>Hauteur de niche</b>	EURO 820 mm - 880 mm
<b>Niche</b>	mm Hauteur: 820, Largeur: 600, Profondeur: 550, Hauteur (max): 900
<b>EAN</b>	3838782624940

**Congélateur sous-plan encastré ASKO PREMIUM ▲ - F 22881 I**