

Réfrigérateur ventilé ▲ - FKUv 1660



Fr. 2'599.60

TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

Données techniques

Appareil	mm	Hauteur: 830 – Largeur: 600 – Profondeur: 615
Emballage inclus	mm	Hauteur: 875, Largeur: 615, Profondeur: 709
Dimensions intérieures partie réfrigérateur	mm	Hauteur: 670, Largeur: 440, Profondeur: 435
Poids	kg	Net: 36, Brut: 38
Classe climatique		5
Classe énergétique		C
Isolation	mm	55 – 55
Capacité brute réfrigération		141 l
Capacité utile réfrigération		130 l
Consommation annuelle d'énergie		255 kWh
Plage de température réfrigération	°C	1 – 15
Niveau sonore		45 dB(A) re 1 pW
Raccordement		230 V
Fréquence		50 Hz
Courant		1 A
Puissance		50 W
Résistance des surfaces de rangement réfrigération		45 kg

Description

Application	commercial
Pose libre/ encastrable	encastrable
Couleur	inox
Couleur de l'habillage	inox
Couleur cuve intérieure	argent
Matériau	acier inox
Matériau de l'habillage	acier inox
Matériau cuve intérieure	ABS alimentaire gris
Matériau des surfaces de rangement réfrigération	grilles métallisés, revêtement par poudre transparent
Matériau de la porte/ couvercle	acier inox
Commande	commande électronique
Display	digital
Système de réfrigération partie réfrigération	dynamique
recirculation	Oui
Procédure de dégivrage réfrigération	automatique
Réfrigérant	R600a

Réfrigérateur ventilé ▲ - FKUv 1660

Type d'encastrement	sous-plan
Type de porte	porte pleine
Charnières de porte	droite réversible
Porte à fermeture automatique	Oui
Poignée de porte	Poignée barre en acier inox
Serrure	Oui
Surfaces de rangement réglables	3

Signal d'alarme	visuel et sonore
------------------------	------------------

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Accessoires

7112321	Grille zinguée, vernis de protection	33.–
9086607	Socle à roulettes	115.–
7777647	Cadre de raccordement acier inox	273.10