Frigorifero ventilato ▲ - FKUv 1663

Schaftenholzweg 8
2557 Studen BE
Tel. 032 374 26 26
info@fors.ch

FORS
www.fors.ch

Fr. 2'800.40
IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11

Dati tecnici

Apparecchio	mm	Altezza: 830 – Larghezza: 600 – Profondità: 615
Imballaggio incluso	mm	Altezza: 875, Larghezza: 615, Profondità: 709
Dimensioni interne, vano frigorifero	mm	Altezza: 670, Larghezza: 440, Profondità: 435
Peso	kg	Netto: 42, Lordo: 45
Classe climatica		7
Classe di efficienza energetica		C
Isolazione	mm	55 – 55
Volume lordo refrigerazione		141 l
Volume utile refrigerazione		130 l
Consumo annuale di energia		346 kWh
Range temperatura di refrigerazione	°C	1 – 15
Livello di rumore		45 dB(A) re 1 pW
Volt		230 V
Frequenza		50 Hz
Elettricità		1 A
Potenza		80 W
Capacità vani portaoggetti refrigerazione		45 kg

Descrizione

Applicazione	commerciale
Posa libera/incasso	A incasso
Colore	Inox
Colore dell'alloggiamento	Inox
Colore del contenitore interno	Argento
Materiale	Inox
Materiale alloggiamento	Inox
Materiale contenitore interno	plastica in ABS grigio
Materiale piani di appoggio refrigerazione	griglie metallizzate, trasparenti verniciate a polvere
Materiale porta/coperchio	porta in vetro isolante
Comando	comando elettronico
Display	digitale
Sistema di raffreddamento parte refrigerazione	dinamico
Aria di ricircolo	Sì
Sbrinamento refrigerazione	automatico
Refrigerante	R600a
Tipo di montaggio	Sottobanco
Tipo di porta	porta in vetro isolante

FORS · Mia · ASKO · indelB · BREMA Ice Makers

Frigorifero ventilato ▲ - FKUv 1663

Schaftenholzweg 8
2557 Studen BE
Tel. 032 374 26 26
info@fors.ch

FORS
www.fors.ch

Cerniera della porta	Destra modificabile
Porta a chiusura automatica	Sì
Maniglia della porta	maniglia a barra in acciaio inox
Serratura	Sì
Vani portaoggetti regolabili	3
Segnale di avvertimento anomalie	ottico e acustico
Illuminazione disponibile	Sì; Illuminazione a LED, attivabile separatamente

▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

Accessori

7112321	Griglia zincata con vernice di protezione	33.–
9086607	Kit di adattamento binari per rotelle	115.–
7777647	Cornice di collegamento in acciaio inox	273.10