

Cave à vin sous-plan encastré <30cm> FORS EXCLUSIVE ▲+ - FUW 30822 G


Cold Protect – Fonction de chauffage hivernal puissante pour des températures ambiantes jusqu'à max. -5°C.

High Altitude – Porte vitrée isolante, résistante aux UV, remplie de gaz et équipée de verres à basse énergie. Lieu d'installation jusqu'à max. 2'500 m d'altitude.



Compresseurs anti-vibrations – Même des secousses mineures peuvent troubler la maturation des vins et empêcher le dépôt des tanins. Pour toutes les armoires à vins, des compresseurs spécialement développés, aux vibrations extrêmement limitées, assurent un stockage des vins tout en douceur.



Fr. 2'690.–

TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	encastrable
Couleur	noir
Commande	électronique tactile; derrière la porte
Display	digital; écran LCD monochrome
Système de réfrigé- ration partie vin	dynamique
recirculation	Oui
Nombre de zones de température	2
Nombre d'étagères	5
Type d'encastrement	sous-plan; encastré
Filtre à charbon actif	oui
Compresseurs à très faibles vibrations	oui
Type de porte	porte vitrée isolée, cadre noir; Soft-Close
Charnières de porte	droite réversible
Serrure	Non
Poignée de porte	poignée en aluminium anodisé noir
Signal d'alarme	alarme de température; alarme de porte; sonore

Éclairage

oui; Eclairage plafonnier LED par zone et éclairage latéral LED des deux côtés par clayette en blanc froid, blanc chaud et bleu claire (commutable)

Hygrométrie idéale oui

▲+ Distribution sélective des modèles Plus. Exclusivement pour partenaires contractuels.

Données techniques

Classe climatique	SN-T
Norme largeur	30 cm
Classe énergétique	G
Capacité nette totale	50 l
Nombre de bouteilles de vin	Bordeaux 0.75 l 13
Consommation annuelle d'énergie	134 kWh
Plage de température partie vin	°C 5 – 20
Niveau sonore	39 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	C
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz

Cave à vin sous-plan encastré <30cm> FORS EXCLUSIVE ▲+ - FUW 30822 G

Câble de raccordement	Oui; 2 m
Poids	kg Net: 30, Brut: 34
Appareil	mm Hauteur: 820 – 870, Largeur: 295, Profondeur: 580
Emballage inclus	mm Hauteur: 965, Largeur: 350, Profondeur: 655

Hauteur de niche	820 - 870 mm
Niche	mm Hauteur: 820, Profondeur: 590, Hauteur (max): 870, Largeur (max): 300
EAN	7609999114533

