



**Cold Protect** – Potente funzione di riscaldamento invernale per temperature ambiente fino a un massimo di -5°C.

**High Altitude** – Porta in vetro isolat, resistente ai raggi UV, riempita di gas e dotata di vetro a basso consumo energetico. Sito di installazione fino a max. 2.500 m di altitudine.



**Compressori a bassa vibrazione** – Anche lievi vibrazioni possono disturbare i vini nel loro processo di maturazione e impedire ai tannini di depositarsi. I compressori appositamente sviluppati e a bassissime vibrazioni garantiscono una conservazione delicata del vino in tutte le cantine per vini.



Fr. 2'690.-  
 IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11

## Descrizione

<b>Applicazione</b>	Domestico
<b>Posa libera/incasso</b>	A incasso
<b>Colore</b>	nero
<b>Comando</b>	Elettronica tattile; dietro la porta
<b>Display</b>	digitale; Display LC monocromatico
<b>Sistema di raffreddamento reparto del vino</b>	dinamico
<b>Aria di ricircolo</b>	Sì
<b>Numero di zone di temperatura</b>	2
<b>Numero di ripiani</b>	5
<b>Tipo di montaggio</b>	Sottobanco; a incasso
<b>Filtro a carboni attivi</b>	Sì
<b>Compressori a bassa vibrazione</b>	Sì
<b>Tipo di porta</b>	porta isolante in vetro, cornice nera; Chiusura morbida
<b>Cerniera della porta</b>	Destra modificabile
<b>Serratura</b>	No
<b>Maniglia della porta</b>	Maniglia in alluminio anodizzato nero
<b>Segnale di avvertimento anomalie</b>	allarme temperatura; allarme porta; Acustico

**Illuminazione disponibile** Sì; Illuminazione plafoniera a LED per zona e illuminazione laterale a LED su ambi i lati per ripiano in bianco freddo, bianco caldo e blu chiaro (commutabile)

**Umidità ideale** Sì

▲+ Distribuzione commerciale selettiva Plus. Esclusivamente per i partner contrattuali.

## Dati tecnici

<b>Classe climatica</b>	SN-T
<b>Larghezza norma</b>	30 cm
<b>Classe di efficienza energetica</b>	G
<b>Volume utile complessivo</b>	50 l
<b>Numero di bottiglie di vino</b>	Bordeaux 0.75 l 13
<b>Consumo annuale di energia</b>	134 kWh
<b>Range di temperatura reparto vino</b>	°C 5 – 20
<b>Livello di rumore</b>	39 dB(A) re 1 pW
<b>Classe di emissioni sonore</b>	C
<b>Volt</b>	230 V

<b>Frequenza</b>	50 Hz
<b>Cavo di collegamento</b>	Si; 2 m
<b>Peso</b>	kg Netto: 30, Lordo: 34
<b>Apparecchio</b>	mm Altezza: 820 – 870, Larghezza: 295, Profondità: 580

<b>Imballaggio incluso</b>	mm Altezza: 965, Larghezza: 350, Profondità: 655
<b>Altezza nicchia</b>	820 - 870 mm
<b>Nicchia</b>	mm Altezza: 820, Profondità: 590, Altezza (max): 870, Larghezza (max): 300
<b>EAN</b>	7609999114533

