

## Congélateur de laboratoire ATEX, 82 cm - FreezeSafe 8260



Fr. 2'990.-

TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

N° d'article original: LGUEX-1500-24 M

### Données techniques

Type d'application	Cuve antidéflagrante; Labo
Classe climatique	7
Isolation	mm 55 – 55
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui
Capacité brute congélation	139 l
Capacité utile congélation	129 l
Émission de chaleur	330 kJ/h
Consommation annuelle d'énergie	338 kWh
Plage de température	°C -9 – -26
Réglage consigne limité	°C -9 – -26
Niveau sonore	45 dB(A) re 1 pW
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz
Courant	1 A

Résistance des surfaces de rangement congélation	24 kg
Poids	kg Net: 42, Brut: 45
Appareil	mm Hauteur: 820 – Largeur: 601 – Profondeur: 618
Emballage inclus	mm Hauteur: 875, Largeur: 615, Profondeur: 709
Dimensions intérieures partie congélateur	mm Hauteur (min): 663, Largeur: 454, Profondeur: 450

### Description

Application	Mediline
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur	blanc
Matériau des surfaces de rangement congélation	plaques d'évaporation fixes
Matériau de la porte/ couvercle	acier
Commande	électronique (Carel)
Display	digital

## Congélateur de laboratoire ATEX, 82 cm - FreezeSafe 8260

<b>Système de réfrigération</b>	statique
<b>recirculation</b>	Non
<b>Procédure de dégivrage congélation</b>	manuelle
<b>Réfrigérant</b>	R600a
<b>Type de porte</b>	porte pleine
<b>Charnières de porte</b>	droite réversible
<b>Surfaces de rangement réglables</b>	3
<b>Passage sonde</b>	Oui, 10 mm

<b>Serrure</b>	Oui, mécanique
<b>Porte à fermeture automatique</b>	Oui
<b>Poignée de porte</b>	poignée tube avec mécanisme d'ouverture intégré
<b>Signal d'alarme</b>	visuel et sonore

### Accessoires

<b>9592697</b>	Cadre de raccordement blanc	391.-
<b>9590521</b>	Rails à roulettes (2 pièces)	97.-
<b>9590145</b>	Sonde de température produit (NTC), 3m	83.-
<b>9033028</b>	Kit de modification poignée blanche	67.-