

**Réfrigérateur, porte vitrée, inox, ABS, GN 2/1 et 600x400 ▲ - GMCV 550 GES**


Fr. 2'890.-

TVA incl. / excl. CAR Fr. 50.05

**Données techniques**

<b>Appareil</b>	mm	Hauteur: 1'900 – Largeur: 750 – Profondeur: 785
<b>Emballage inclus</b>	mm	Hauteur: 1'990, Largeur: 790, Profondeur: 780
<b>Dimensions intérieures totales</b>	mm	Hauteur: 1'480, Largeur: 650, Profondeur: 538
<b>Poids</b>	kg	Net: 108, Brut: 122
<b>Classe climatique</b>		4
<b>Norme gastro (dimensions)</b>	mm	Largeur: 650, Profondeur: 530
<b>Norme euro</b>		600 × 400 mm (transversal)
<b>Classe énergétique</b>		B
<b>Capacité brute réfrigération</b>		525 l
<b>Capacité utile réfrigération</b>		455 l
<b>Consommation annuelle d'énergie</b>		876 kWh
<b>Plage de température réfrigération</b>	°C	1 – 8
<b>Raccordement</b>		230 V
<b>Fréquence</b>		50 Hz
<b>Puissance</b>		200 W

**Câble de raccordement** Oui; 2,50 m

**Description**

<b>Application</b>	commercial
<b>Pose libre/ encastrable</b>	pose libre
<b>Couleur de l'habillage</b>	couleur inox
<b>Couleur cuve intérieure</b>	blanc
<b>Matériau de l'habillage</b>	acier inox
<b>Matériau cuve intérieure</b>	synthétique
<b>Matériau des surfaces de rangement réfrigération</b>	Acier plastifiée
<b>Commande</b>	commande électronique
<b>Système de réfrigération partie réfrigération</b>	dynamique
<b>recirculation</b>	Oui
<b>Procédure de dégivrage réfrigération</b>	automatique

**Réfrigérateur, porte vitrée, inox, ABS, GN 2/1 et 600x400 ▲ - GMCV 550 GES**

<b>Réfrigérant</b>	R600a
<b>Type de porte</b>	porte vitrée isolée
<b>Charnières de porte</b>	droite réversible
<b>Porte à fermeture automatique</b>	Oui

<b>Poignée de porte</b>	poignée grise
<b>Serrure</b>	Extensible
<b>Éclairage</b>	oui; LED

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

