

**Frigorifero da esposizione, porta in vetro, inox, ABS, GN 2/1 - GUCV 6000 GES**


Fr. 2'290.-  
 IVA incl. / CRA escl. Fr. 50.05

**Dati tecnici**

<b>Apparecchio</b>	mm	Altezza: 1'895 – Larghezza: 777 – Profondità: 695
<b>Imballaggio incluso</b>	mm	Altezza: 2'070, Larghezza: 850, Profondità: 770
<b>Dimensioni interne totali</b>	mm	Altezza: 1'680, Larghezza: 653, Profondità: 580
<b>Peso</b>	kg	Netto: 107, Lordo: 112
<b>Classe climatica</b>		4
<b>Classe di efficienza energetica</b>		B
<b>Volume lordo refrigerazione</b>		605 l
<b>Volume utile refrigerazione</b>		570 l
<b>Numero di bottiglie</b>		PET 0.5 l: 387, 0.33 l: 792
<b>Consumo annuale di energia</b>		820 kWh
<b>Range temperatura di refrigerazione</b>	°C	2 – 10
<b>Livello di rumore</b>		45 dB(A) re 1 pW
<b>Volt</b>		230 V
<b>Frequenza</b>		50 Hz
<b>Potenza</b>		130 W

**Cavo di collegamento** Sì; 2,50 m

**Capacità vani portaoggetti refrigerazione** 30 kg

**Descrizione**

<b>Applicazione</b>	commerciale
<b>Posa libera/incasso</b>	Posa libera
<b>Colore dell'alloggiamento</b>	colore inox
<b>Colore del contenitore interno</b>	Bianco
<b>Materiale alloggiamento</b>	Inox
<b>Materiale contenitore interno</b>	plastica
<b>Materiale piani di appoggio refrigerazione</b>	acciaio rivestito in plastica
<b>Comando</b>	comando elettronico
<b>Sistema di raffreddamento parte refrigerazione</b>	dinamico
<b>Aria di ricircolo</b>	Sì
<b>Refrigerante</b>	R600a

**Frigorifero da esposizione, porta in vetro, inox, ABS, GN 2/1 - GUCV 6000 GES**

<b>Tipo di porta</b>	porta in vetro isolante
<b>Cerniera della porta</b>	Destra modificabile
<b>Maniglia della porta</b>	maniglia ergonomica della porta
<b>Serratura</b>	Sì, meccanica
<b>Vani portaoggetti regolabili</b>	5

<b>Illuminazione disponibile</b>	Sì; LED
----------------------------------	---------

**Accessori**

<b>15171</b>	Rost GN 2/1	29.-
--------------	-------------	------

