

Induktionskochfeld 60 ▲ - HI 1621 G



Induktionskochfelder mit automatischer Topferkennung – Wird ein Topf auf eine Kochzone gestellt, leuchtet das hiermit verbundene Bedienelement auf und Sie müssen nur noch die Temperatur einstellen. Wird ein Topf angehoben, wird die Zone automatisch in den Pausenmodus versetzt, wird er zurückgestellt, schaltet sie sich wieder ein.



Bridge Induction™ – Mit ASKO's flexiblen Bridge Induction™-Kochzonen können Sie zwei Kochzonen zu einer grossen verbinden und so die Aufteilung Ihres Kochfelds optimieren. Die Bridge Induction™-Kochzonen bieten Flexibilität für grosse Töpfe und Pfannen und eröffnen eine Vielzahl neuer Möglichkeiten.



Fr. 1'290.–
Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 2.49

Beschreibung

Anwendung	Haushalt
Stand/Einbau	Einbaugerät
Farbe	Schwarz
Steuerung	Sensorschiebereglern
Anzahl Einstellungsstufen	9
Sicherheit	Ja; Kindersicherheit; Überhitzungsschutz; Garzeitbegrenzung; Restwärmeanzeige
Anzahl Kochzonen	4
Art der Kochzone	Induktion
Flexible Kochzone	Ja

Beschreibung Kochzone

4 unabhängige Induktionskochfelder, darunter 2 flexible und modulare Kochzonen:

- Vorne links: Ø 20,5 cm, 40 W – 2,3/3 kW
- Hinten links: Ø 16,5 cm, 40 W – 1,2/1,4 kW
- Vorne rechts: 180 x 220 mm, 40 W – 3,7 kW
- Hinten rechts: 180 x 220 mm, 40 W – 3,7 kW

Automatische Erkennung von Behältern auf der Kochzone; Booster für jede Kochzone; direkter Zugriff auf Maximumeinstellungen; einzelner Befehl

Automatische Programme	Ja
Einbauart	Aufliegend

Rahmentyp	ohne Rahmen
Timer	Ja
▲ Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.	

Technische Daten

Breitenorm	60 cm
Anschluss	400 V, 2LNPE
Frequenz	50 Hz
Strom	16 A
Leistung	7'400 W
Anschlusskabel	Nein
Gewicht	kg Netto: 10,50, Brutto: 11
Gerät	mm Höhe: 54 – Breite: 600 – Tiefe: 520
Ausschnitt	mm Höhe: 50, Breite: 560, Tiefe: 490
EAN	3838782106965

Zubehör

AT 12A	Teppan Yaki	199.–
AG 12A	Grillplatte	199.–
AD 82A	Backform	199.–

Induktionskochfeld 60 ▲ - HI 1621 G

HI1621G Skizze

